



Letrero de Señalización de Emergencia / Alto Brillo / Doble Voltaje 120/220 VCA / Batería de Respaldo 120 min / Montaje Universal / IP Policarbonato

SKU: SF-WSC Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

\$961.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Letrero exterior de señalización de emergencia con pictograma 'hombre corriendo' de alto brillo, diseñado para mantener la visibilidad de la ruta de evacuación aun durante fallas totales de energía. Opera con doble voltaje 120/220 VCA a 60 Hz e incorpora batería Ni-Cd sin mantenimiento que proporciona 120 minutos de iluminación continua ante corte eléctrico. Su transferencia de estado sólido asegura conmutación inmediata sin interrupción, mientras que su caja plástica retardante de fuego y carcasa de policarbonato impermeable permiten instalación en exteriores expuestos a lluvia y calor. Soporta montaje en pared, techo o lateral con un consumo operativo de 2.8 W y rango de temperatura de trabajo de 0 a 50 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble voltaje: 120/220 VCA a 60 HzMontaje universal: pared, techo o lateralCaja plástica con retardante de fuegoBatería Ni-Cd sin mantenimiento: 120 min de duraciónDiseño impermeable de policarbonato para exteriorProtección contra bajo voltaje y transferencia sólidaPictograma: hombre corriendoConsumo en operación: 2.8 WRango de trabajo: 0 a 50 °CCorriente de entrada: 30 mATiempo de recarga de batería: 24 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Duración batería de respaldo: 120 minConsumo operativo: 2.8 WCorriente de entrada: 30 mATiempo de recarga: 24 hTransferencia: estado sólidoProtección contra bajo voltaje</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Voltaje: 120/220 VCA, 60 HzRango de temperatura: 0 a 50 °CMaterial: policarbonato impermeableCaja: plástico retardante de fuegoMontaje: pared, techo o lateral</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Letrero de señalización de emergenciaBatería Ni-Cd sin mantenimiento incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua durante cortes de energía por 120 minutos
Característica 2	Montaje flexible en pared, techo o lateral sin adaptadores adicionales
Característica 3	Caja plástica con retardante de fuego para instalaciones seguras
Característica 4	Pictograma intercambiable para diferentes señalizaciones de emergencia
Característica 5	Protección contra bajo voltaje con transferencia automática sólida
Característica 6	Diseño impermeable de policarbonato para entornos húmedos y exteriores

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:19