



Letrero LED de Emergencia / 120 lm / Respaldo 120 Min / 120-347 VCA / Pictograma Intercambiable

SKU: SF800MW Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

\$644.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El letrero LED de emergencia proporciona señalización luminosa de alta visibilidad mediante una salida de 120 lúmenes con respaldo de batería. Diseñado para operación continua en instalaciones comerciales e industriales, integra una fuente conmutada de 3W compatible con voltajes de 120 a 347 VCA en redes de 50/60 Hz. Su batería Ni-Cd de 3.6V sin mantenimiento asegura una autonomía real de 120 minutos tras un corte de energía, recuperando su carga completa en un ciclo de 24 horas. El pictograma intercambiable permite adaptar la señalización a distintas normativas y configuraciones arquitectónicas, mientras que el botón de prueba y el LED de estado facilitan la verificación operativa periódica sin equipo externo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Respaldo de 120 minutos con batería Ni-Cd 3.6V sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje universal 120-347 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pictograma intercambiable para adaptación normativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recarga completa en 24 horas tras descarga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de prueba e indicador LED de estado integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared, techo o lateral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil del LED de 50,000 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida luminosa: 120 lm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Duración en emergencia: 120 min<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en carga: 3 W<li style='color: inherit; opacity: 0.85;'>Recarga completa: 24 h</div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 120-347 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente conmutada: 3 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicadores: Botón de prueba y LED de estado<li style='color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Pared, techo o lateral</div></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='color: inherit; opacity: 0.85;'>Letrero LED de emergencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 120 minutos garantizada en falla eléctrica
Característica 2	Voltaje universal 120-347 VCA sin reconfiguración
Característica 3	Pictograma intercambiable para adaptación normativa
Característica 4	Batería Ni-Cd 3.6V libre de mantenimiento operativo
Característica 5	Botón de prueba con indicador LED de estado
Característica 6	Montaje flexible en pared, techo o muro lateral