



Letrero LED de Emergencia / Voltaje Dual 120/240 VAC / Autonomía 90 min / Montaje Universal / Batería Ni-Cd Incluida / 2.0 W

SKU: SF820X Marca: SFIRE Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$398.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Letrero LED de emergencia diseñado para mantener la señalización de salida visible ante fallas de suministro eléctrico. Opera con voltaje dual 120/240 VAC, lo que permite su instalación en diversas infraestructuras sin requerir acondicionamiento adicional. Incorpora LEDs de alto brillo con un consumo energético de 2.0 watts a 127 VCA, optimizando el gasto operativo en instalaciones permanentes. La batería de níquel-cadmio incluida garantiza 90 minutos de autonomía iluminada; una vez restablecida la energía, el sistema de recarga la restaura completamente en 24 horas. La protección por desconexión automática de bajo voltaje previene daños por descarga profunda, extendiendo los ciclos útiles de la batería. La carcasa termoplástica ABS y el diseño de montaje universal en pared, lateral o techo facilitan la instalación en condiciones técnicas variadas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje dual: 120/240 VACConsumo: 2.0 W a 127 VCAAutonomía con batería: 90 minTiempo de recarga completa: 24 hProtección por bajo voltaje: desconexión automática</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: ABS termoplásticaIluminación: LEDs de alto brilloMontaje: pared, lateral o techo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Letrero LED de emergenciaBatería Ni-Cd incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje universal en pared, lateral o techo sin adaptadores adicionales
Característica 2	Autonomia de 90 minutos con batería Ni-Cd de respaldo incluida
Característica 3	Consumo energético de solo 2.0 W a 127 VCA para operación continua económica
Característica 4	Carcasa ABS termoplástica inyectada para resistencia en ambientes exigentes
Característica 5	Protección automática contra descarga profunda de batería
Característica 6	Recarga completa en 24 horas tras ciclo de emergencia