



CPE 60GHz / Hasta 2Gbps / Alcance 1500m (4921ft) / Puerto Gigabit Ethernet / Rango -40°C a +70°C

SKU: RBLHGG-60AD Marca: MIKROTIK Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$4,486.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El LHG 60G es una unidad CPE punto a multipunto de alta velocidad que opera en el espectro de 60 GHz, ideal para entornos donde las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz presentan congestión e interferencias. Esta solución permite establecer conexiones inalámbricas confiables sin necesidad de compartir frecuencia con redes vecinas. Es posible conectar hasta ocho unidades a un punto de acceso 60 GHz para desplegar redes de distribución eficientes. La distancia efectiva punto a punto alcanza los 1500 metros, mientras que en configuración punto a multipunto el alcance es de hasta 800 metros.

Características principales

- Velocidad de datos de hasta 2 Gbps para aplicaciones de alto rendimiento
- Alcance punto a punto de hasta 1500 metros (4921 pies)
- Alcance punto a multipunto de hasta 800 metros (2625 pies)
- Operación en espectro 60 GHz libre de congestión e interferencias
- Antena integrada que elimina pérdidas de señal por conectores
- Diseño resistente a temperaturas extremas de -40°C a +70°C
- Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps integrado
- Compatible con puntos de acceso WAP60G y WAP 60Gx3

Especificaciones técnicas

Velocidad máxima:

2 Gbps

Punto a punto:

Hasta 1500 m (4921 ft)

Punto a multipunto:

Hasta 800 m (2625 ft)

Capacidad PMP:

Hasta 8 unidades por AP

Tipo de antena:

Integrada

Banda de operación:

60 GHz

Ventaja:

Sin pérdida de señal por conectores

Ambientales:

-40°C a +70°C

Temperatura de operación:

-40°C a +70°C

Diseño:

Resistente a condiciones extremas

Puntos de acceso compatibles:

WAP60G, WAP 60Gx3

Modo de operación:

CPE punto a multipunto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de datos de hasta 2 Gbps
Característica 2	Alcance punto a punto hasta 1500 metros
Característica 3	Operación en espectro 60 GHz sin congestión
Característica 4	Antena integrada sin pérdida de señal
Característica 5	Resistente a temperaturas extremas
Característica 6	Conector Ethernet 10/100/1000 Mbps integrado