



Lijadora Orbital / 300W / 5 pulgadas (125mm) / 4,000-12,000 OPM / 6 velocidades / 110 VCA

SKU: DSA-125    Marca: DONGCHENG    Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$1,439.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'\>La lijadora orbital aleatoria de 300W está diseñada para ofrecer lijado de alta eficiencia y durabilidad en aplicaciones profesionales de acabado de superficies. Su motor de 3 amperios garantiza potencia constante durante operaciones prolongadas, mientras que el diseño de estructura de absorción de impactos minimiza la transmisión de vibraciones al operador, permitiendo sesiones de trabajo extensas sin fatiga acumulada en manos y brazos. La almohadilla de 5 pulgadas con sistema de velcro facilita cambios rápidos de lija, optimizando la productividad en entornos de taller y mantenimiento industrial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'\><li>Motor de 300W (3A) para rendimiento de lijado superior y mayor vida útil del equipo</li><li>6 velocidades variables: 4,000 - 12,000 OPM para adaptarse a distintos materiales y acabados</li><li>Diseño ergonómico antivibración con estructura de absorción de impactos única</li><li>Sistema de cambio rápido con velcro en almohadilla de 5 pulgadas (125 mm)</li><li>Bolsa recolectora de polvo integrada para mantener limpieza en el área de trabajo</li><li>Peso neto de 1.4 kg para maniobrabilidad y control preciso</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Potencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>300W / 3A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Voltaje / Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>110 VCA / 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Velocidad orbital</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>4,000 - 12,000 OPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Velocidades ajustables</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>6 niveles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Diámetro almohadilla</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>125 mm (5 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Peso neto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>1.4 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Sistema de lija</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>Velcro (cambio rápido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'\>Recolección de polvo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'\>Bolsa integrada</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Contenido del equipo</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'\><li>Lijadora orbital aleatoria</li><li>Bolsa recolectora de polvo</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Motor de 300W para lijado de alta eficiencia y durabilidad   |
| Característica 2 | 6 velocidades ajustables de 4,000 a 12,000 OPM               |
| Característica 3 | Diseño ergonómico antivibración para trabajo prolongado      |
| Característica 4 | Sistema de cambio rápido con velcro para mayor productividad |
| Característica 5 | Estructura de absorción de impactos reduce fatiga manual     |
| Característica 6 | Bolsa recolectora de polvo integrada para ambiente limpio    |