



Limit Switch para Torniquete / Detección de Posición / 15A / -15°C a +80°C / 500,000 Ciclos / IP para Ambientes Extremos

SKU: APLIMITSWHD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$181.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Limit switch diseñado para integración en torniquetes de control de acceso, con microinterruptor de alta precisión para detección confiable de posición mecánica. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión que garantizan operación continua en ambientes extremos. Su diseño con terminales estándar simplifica la instalación y mantenimiento en campo. Capacidad de conmutación de 15A con vida mecánica de 500,000 ciclos, asegurando durabilidad en aplicaciones de alto tráfico. Compatible específicamente con torniquetes de serie AP para implementación directa en sistemas de control de acceso profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Microinterruptor integrado para detección precisa de posición<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales resistentes a la corrosión y ambientes extremos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con torniquetes de serie AP<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión simple mediante terminales estándar<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación confiable en temperaturas de -15°C a +80°C<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida mecánica de 500,000 ciclos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de conmutación: 15A<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga resistiva: 10A<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga inductiva: 5A<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión de operación: 250VAC<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia de contacto: 1155mΩ máx. (valor inicial)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia dieléctrica: 1000MΩ mín. (500VDC)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión de prueba dieléctrica: 1500VAC, 50/60Hz<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida mecánica: 500,000 ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura ambiente: -15°C a +80°C<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad: 35%~85% RH (tipo general)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 22 a 58g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Limit switch APLIMITSWHD</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de posición con microinterruptor integrado
Característica 2	Operación confiable en temperaturas de -15°C a +80°C
Característica 3	Vida útil de 500,000 ciclos para alta durabilidad
Característica 4	Resistencia a la corrosión para ambientes extremos
Característica 5	Conmutación de 15A con terminales estándar de conexión simple
Característica 6	Compatible con torniquetes de serie AP para integración directa