



Límite de paro inductivo / Gris / Compatible FAAC 844 3PH / Industrial / 1 unidad

SKU: 40985115 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,989.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El límite de paro gris inductivo es un componente esencial para sistemas de automatización industrial que requieren control preciso de posición en operadores de alta demanda. Diseñado específicamente para integrarse con el operador FAAC 844 3PH, este dispositivo utiliza tecnología inductiva avanzada que elimina el desgaste mecánico asociado a los interruptores tradicionales. Su construcción robusta garantiza rendimiento estable en condiciones industriales continuas, mientras que su instalación simplificada reduce los tiempos de implementación en campo. La detección sin contacto asegura una vida útil extendida y mantenimiento mínimo en aplicaciones críticas de control de movimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Tecnología inductiva para precisión en detección de posición<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño robusto para entornos industriales exigentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Alto rendimiento en operaciones continuas sin desgaste mecánico<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Instalación rápida y sencilla en sistemas de automatización<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible exclusivamente con operador FAAC 844 3PH<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Detección de carrera sin contacto físico para mayor durabilidad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>40985115</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Código EAN</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>8055195027990</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>1 unidad</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>Límite de paro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>Gris</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>Inductiva</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Posición</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>6</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Código</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>SL.G.O.746R</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>Sí</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>FAAC 844 3PH</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Referencia cruzada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 14px;*>FAAC 844 ER 3PH</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sistemas de seguridad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sistemas de operación industrial<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Control de movimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Equipos de automatización</div></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología inductiva para precisión en detección de posición
Característica 2	Diseño robusto para entornos industriales exigentes
Característica 3	Alto rendimiento en operaciones continuas sin desgaste mecánico
Característica 4	Instalación rápida y sencilla en sistemas de automatización
Característica 5	Compatible exclusivamente con operador FAAC 844 3PH
Característica 6	Detección de carrera sin contacto físico para mayor durabilidad