



Límite de Paro Magnético / Ajustable / Compatible 2 Fases / Operador Industrial / Instalación Directa

SKU: 63000709 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$763.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;'>Límite de Paro Magnético para Operador FAAC 844</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este dispositivo de límite de paro magnético está diseñado específicamente para integrarse con el operador FAAC 844, proporcionando un control de posición preciso y confiable en aplicaciones de automatización industrial. Su mecanismo de barrera magnética ajustable permite definir con exactitud el punto de detención del equipo, optimizando la seguridad operativa y la eficiencia del sistema. Compatible exclusivamente con configuraciones de motor de 2 fases, garantiza una respuesta inmediata y repetible en ciclos de trabajo intensivos. La construcción robusta del componente resiste condiciones adversas de uso continuo, mientras que su diseño simplificado facilita la integración en instalaciones existentes sin requerir modificaciones estructurales significativas.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;'>Control preciso de posición mediante barrera magnética ajustableCompatibilidad exclusiva con motores de 2 fasesConstrucción robusta para entornos industriales exigentesAjuste fino del punto de paro del operador FAAC 844Instalación directa sin configuraciones complejasAlta durabilidad mecánica en ciclos de trabajo continuos<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>Límite de paro magnético</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>Operador FAAC 844</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración de Motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>2 fases</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecanismo de Control</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>Barrera magnética ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>63000709</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1rem;'>FAAC</div></div></div><div style='border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 16px; margin-top: 20px; font-size: 0.9rem; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.6;'><strong style='color: inherit;'>Nota para el usuario final: Este componente es un accesorio de control de posición específico para el operador FAAC 844. Verifique la configuración de fases de su motor antes de la adquisición para garantizar la compatibilidad del sistema. La instalación debe realizarse siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante del operador principal.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de posición por barrera magnética
Característica 2	Compatible exclusivamente con motores de 2 fases
Característica 3	Diseño robusto para entornos industriales exigentes
Característica 4	Ajuste fino del punto de paro del operador
Característica 5	Instalación rápida sin configuraciones complejas
Característica 6	Mecanismo duradero de alta resistencia mecánica