



Límites Magnéticos / Sensores Apertura-Cierre / IP44 / -20 a 40 °C / 600 kg Máx

SKU: XBS-IZ-SW Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$215.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Estos sensores magnéticos de límites están diseñados para controlar con precisión los puntos de apertura y cierre en motores corredizos de alta demanda. Ofrecen respuesta inmediata en detección de posición, integrándose de forma nativa con los sistemas XBSIZ1200 y XBSICANDC600. Su arquitectura electrónica permite la detección inteligente de obstáculos, protegiendo tanto al operador como a la infraestructura. El diseño compacto resiste condiciones ambientales adversas sin comprometer el rendimiento, mientras que el desbloqueo de emergencia con llave personalizada garantiza el acceso manual en situaciones críticas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style-type: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Sensores magnéticos para límites de apertura y cierre<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Alta precisión y respuesta rápida en detección de posición<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Diseño compacto, resistente y duradero en condiciones extremas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Fácil instalación y configuración en un solo paso<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Cierre automático temporizado programable<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Final de carrera mecánico de respaldo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Detección electrónica de obstáculos integrada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; display: flex; align-items: flex-start;'>Desbloqueo de emergencia con llave personalizada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Consumo Motor XBSICANDC600</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Consumo Motor XBSIZ1200</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Grado de Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Rango de Temperatura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Peso Máximo Puerta y Arrastre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Compatibilidad</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Funciones de Seguridad y Control</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; text-align: center;'>Stop Parcial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; text-align: center;'>Cierre Automático Temporizado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; text-align: center;'>Final de Carrera Mecánico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; text-align: center;'>Detección Electrónica de Obstáculo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; text-align: center;'>Desbloqueo de Emergencia</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección electrónica de obstáculos integrada
Característica 2	Cierre automático temporizado programable
Característica 3	Stop parcial para control de recorrido
Característica 4	Final de carrera mecánico de respaldo
Característica 5	Desbloqueo de emergencia con llave exclusiva
Característica 6	Instalación y configuración en un solo paso