



Limpiador de fibra óptica / Más de 600 ciclos / Método seco / Compatible SC, LC, FC, ST, E2000

SKU: REEL-CLN Marca: TEMPO Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$2,150.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>El limpiador de conectores de fibra óptica es una herramienta esencial para mantener la integridad de las terminales ópticas en entornos profesionales de redes y telecomunicaciones. Ofrece el método seco más eficiente para la limpieza de férulas de conectores SC, LC, FC, ST, E2000 y otros formatos comunes de la industria. Su cinta especial sin pelusa elimina contaminantes sin dejar residuos, mientras que el diseño antiestático protege los componentes sensibles contra descargas electrostáticas. El sistema de carrete reemplazable permite más de 600 ciclos de limpieza, optimizando la inversión en equipamiento de mantenimiento.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:24px;'><li style='margin-bottom:8px;'>Cinta de limpieza sin pelusa para precisión óptica<li style='margin-bottom:8px;'>Diseño antiestático que protege componentes sensibles<li style='margin-bottom:8px;'>Limpieza eficaz del extremo de la férula con un solo toque<li style='margin-bottom:8px;'>Carrete reemplazable con más de 600 ciclos de uso<li style='margin-bottom:8px;'>Método seco rápido sin necesidad de líquidos ni solventes<li style='margin-bottom:8px;'>Compatible con conectores SC, LC, FC, ST, E2000<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:16px;margin-top:16px;'><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Ciclos de limpieza</div><div style='font-weight:600;'>Más de 600 ciclos por carrete</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Material de cinta</div><div style='font-weight:600;'>Sin pelusa, antiestático</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight:600;'>SC, LC, FC, ST, E2000</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Carrete de repuesto</div><div style='font-weight:600;'>Modelo REELCLNSP</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight:600;'>Limpieza de férula de fibra óptica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta sin pelusa para limpieza precisa
Característica 2	Diseño antiestático protege componentes
Característica 3	Limpieza eficaz con un solo toque
Característica 4	Carrete reemplazable prolonga vida útil
Característica 5	Método seco sin líquidos ni residuos
Característica 6	Compatible con conectores estándar de la industria