



Limpiador de fibra óptica / 2.5mm / SC, ST, FC, E2000 / 2500 procesos / Portátil

SKU: QUICKCLEAN-2.5-1P Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas

\$3,813.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los limpiadores QuickClean de Fluke Networks facilitan la eliminación de contaminantes dañinos en conectores de fibra óptica de múltiples formatos. Mediante una simple inserción y movimiento de presión, técnicos de campo y personal de redes pueden remover residuos, suciedad y polvo que degradan el rendimiento de las comunicaciones ópticas. Su operación intuitiva elimina la necesidad de capacitación especializada previa. El diseño portátil lo convierte en herramienta esencial para mantenimiento en cualquier entorno de red de fibra.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>2500 procesos de limpieza por unidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad con conectores SC, ST, FC y E2000<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto y portátil para trabajo de campo<li style='margin-bottom: 6px;'>Limpieza efectiva de residuos y partículas ópticas<li style='margin-bottom: 6px;'>Uso inmediato sin formación técnica previa<li style='margin-bottom: 6px;'>Solución profesional para redes de fibra óptica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro de conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipos de conector compatibles</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>SC, ST, FC, E2000</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad de limpieza</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2500 procesos por unidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Inserción y presión manual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Redes de fibra óptica profesionales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>QuickClean-1.25</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Conectores de 1.25 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Conectores MPO/MTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>NFC-KIT-CASE-E</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Kit de limpieza completo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>NFC-KIT-CASE</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Kit de limpieza compacto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina contaminantes sin formación técnica
Característica 2	Compatible con 4 tipos de conectores
Característica 3	Diseño compacto para trabajo de campo
Característica 4	Limpieza por inserción y presión simple
Característica 5	Complementa kits de limpieza existentes
Característica 6	Previene degradación del rendimiento de red