



Línea de Vida Horizontal / 45.7 m (150 ft) / Compatible Super Titan / Alta Resistencia / Exteriores

SKU: TRY-ST-LV-150 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$50,520.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Línea de vida horizontal diseñada para aplicaciones de protección contra caídas en entornos industriales y de construcción. El sistema proporciona un punto de anclaje continuo de 45.7 metros, permitiendo el desplazamiento seguro de personal a lo largo de su recorrido completo sin necesidad de desenganche. La construcción de alta resistencia garantiza integridad estructural bajo cargas dinámicas de impacto. El material está específicamente seleccionado para soportar condiciones climáticas adversas, incluyendo exposición a UV, humedad y variaciones térmicas prolongadas. La compatibilidad con la línea Super Titan facilita la integración en sistemas de seguridad existentes. La instalación se ejecuta mediante procedimientos estandarizados que minimizan la interrupción de operaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud máxima: 45.7 m (150 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Línea Super Titan<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carro de seguridad: No incluido (opcional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para alta resistencia estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material duradero para aplicaciones en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida y segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud máxima: 45.7 m (150 ft)
Compatibilidad: Línea Super Titan
Carro de seguridad: No incluido (opcional)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño para alta resistencia
Material duradero para exteriores
Resistente a condiciones climáticas adversas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Línea de vida horizontal TRYSTLV150
Carro de seguridad: No incluido (adquirible por separado)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de anclaje continuo de 45.7 m para protección extendida
Característica 2	Compatibilidad con línea Super Titan para integración existente
Característica 3	Construcción de alta resistencia para condiciones industriales severas
Característica 4	Material durado diseñado para exposición prolongada en exteriores
Característica 5	Instalación rápida que reduce tiempo de inactividad operativo
Característica 6	Carro de seguridad disponible como accesorio opcional