



Línea de Vida para Torre / Capacidad 300 kg / Acero Inoxidable / Altura 30 m (98.4 ft) / Velocidad Ajustable / Frenos de Precisión

SKU: TRY-ST-LV-100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$66,485.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Línea de vida diseñada para instalación en torres Super Titan con altura máxima de 30 m (98.4 ft). Construida en acero inoxidable para resistencia a condiciones climáticas adversas y ambientes industriales exigentes. Incorpora mecanismo de velocidad ajustable que permite controlar el ritmo de descenso según las condiciones operativas y el peso del operador con equipo. El sistema de frenos de alta precisión garantiza detención inmediata cuando se requiere. Su diseño modular facilita el montaje en campo sin necesidad de herramientas especializadas complejas. Las ruedas giratorias de 360° permiten maniobrar el carro de seguridad (no incluido) con libertad de movimiento en plataformas de torre de dimensiones reducidas. Capacidad de carga certificada hasta 300 kg, suficiente para operador con equipo de protección personal y herramientas de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad ajustable para mayor eficiencia y seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga hasta 300 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción en acero inoxidable resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ruedas giratorias 360° para maniobrabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de frenos de alta precisión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga: 300 kg
Velocidad: Ajustable
Altura máxima de torre: 30 m (98.4 ft)
Sistema de frenos: Alta precisión</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable
Ruedas: Giratorias 360°
Diseño: Modular
Compatibilidad: Torre Super Titan</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Línea de vida para torre
Carro de seguridad: No incluido</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad ajustable para optimizar eficiencia y seguridad operativa
Característica 2	Carga máxima 300 kg para mantenimiento de equipos pesados
Característica 3	Acero inoxidable resistente a corrosión en ambientes severos
Característica 4	Ruedas giratorias 360° para desplazamiento en espacios reducidos
Característica 5	Frenos de alta precisión para control total del descenso
Característica 6	Diseño modular que simplifica instalación en campo