



Linterna LED Táctica / 800 Lúmenes / IPX4 / Zoom Ajustable / Doble Alimentación / Aluminio

SKU: XT62 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$137.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Linterna táctica de aluminio diseñada para aplicaciones profesionales que requieren iluminación portátil de alto rendimiento. Equipada con un LED de alta eficiencia que genera 800 lúmenes de flujo luminoso, permite operaciones en entornos con ausencia total de luz artificial. La función de zoom ajustable posibilita la transición entre haz concentrado para inspección de equipos e iluminación dispersa para vigilancia de perímetros. Su clasificación IPX4 garantiza protección contra salpicadones de agua desde cualquier dirección, habilitando su uso en condiciones climáticas adversas durante mantenimiento de infraestructura exterior, inspecciones nocturnas de instalaciones o actividades de campo. La compatibilidad dual de alimentación mediante pilas AAA o batería 18650 asegura continuidad operativa sin dependencia de fuentes de recarga específicas. La construcción en aleación de aluminio de 148 gramos de peso total optimiza la relación resistencia/portabilidad para transporte prolongado en equipos técnicos de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED ultrabrillante de alta eficiencia: 800 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación de impermeabilidad: IPX4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función zoom ajustable para control de enfoque del haz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tres modos de iluminación: constante, SOS, destellante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble sistema de alimentación: 3 x AAA o 1 x 18650<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción en aluminio ligero y de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo de energía para extensión de autonomía<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función personalizada: flash-blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 800 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de funcionamiento: 4.5 VCC (3 x AAA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje alternativo: 3.7 VCC (1 x 18650)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo energético: bajo consumo<li style='padding: 6px 0;'>Modos de destello: constante, S.O.S, destellante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 40 x 138 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 148 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánica: alta<li style='padding: 6px 0;'>Impermeabilidad: IPX4 (resistente a salpicaduras)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Linterna LED XT62<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con alimentación 3 x AAA (no incluidas)<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con batería 18650 (no incluida)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación ultrabrillante de 800 lúmenes para condiciones de baja visibilidad
Característica 2	Zoom ajustable para enfoque puntual o iluminación amplia según necesidad
Característica 3	Tres modos de operación: constante, SOS y destellante para emergencias
Característica 4	Doble alimentación: 3 pilas AAA o batería recargable 18650
Característica 5	Construcción de aluminio ligero de 148 g para portabilidad prolongada
Característica 6	Resistencia IPX4 contra salpicaduras para uso en exteriores