



Llave de Impacto Inalámbrica / 18V / 1/2" / 230 Nm (170 ft.lbs) / 0-2,100 RPM / 0-3,200 IPM / 165 mm / Luz LED

SKU: DTW251Z Marca: MAKITA Categoría: Atornilladores y Llaves de Impacto

\$5,625.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">
 <div style="margin-bottom: 30px;">
 <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">
 Llave de impacto inalámbrica de 18V con mandril de 1/2", diseñada para aplicaciones profesionales de apriete en entornos con espacio limitado. Su motor de 4 polos con tecnología avanzada de torsión entrega un par máximo de 230 Nm (170 ft.lbs), mientras que su longitud compacta de 165 mm permite el acceso a zonas de difícil alcance. La herramienta incorpora velocidad variable de 0-2,100 RPM e impacto de 0-3,200 IPM para adaptarse a diversas aplicaciones de apretado. El freno eléctrico proporciona control preciso al detener el mandril inmediatamente al soltar el gatillo, reduciendo el riesgo de sobreapriete. La iluminación LED integrada facilita el trabajo en áreas con baja luminosidad. La empuñadura ergonómica distribuye la presión de manera uniforme, minimizando la fatiga del operador durante jornadas prolongadas.
 </p>
</div>

Características Generales

- Voltaje: 18V (batería no incluida)
- Par de apriete máximo: 230 Nm (170 ft.lbs)
- Frecuencia de impacto: 0-3,200 IPM
- Longitud: 165 mm
- Peso con batería: 1.9 kg
- Motor: 4 polos con tecnología avanzada de torsión
- Mecanismo: martillo y yunque de acero de alta calidad
- Luz LED para iluminación del área de trabajo

Desempeño

- Par máximo: 230 Nm (170 ft.lbs)
- Velocidad: 0-2,100 RPM
- Impacto: 0-3,200 IPM
- Motor de 4 polos
- Velocidad variable reversible (V.V.R.)

Físicas / Eléctricas

- Voltaje: 18V
- Mandril: 1/2"
- Longitud: 165 mm
- Peso con batería: 1.9 kg
- Empuñadura ergonómica

Contenido del Paquete

- Llave de impacto inalámbrica DTW251Z
- Batería no incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 4 polos con tecnología avanzada de torsión para máxima eficiencia
Característica 2	Diseño compacto de 165 mm para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Freno eléctrico para mayor control y seguridad del operador
Característica 4	Luz LED integrada para iluminación precisa del punto de trabajo
Característica 5	Mecanismo de martillo y yunque de acero para durabilidad industrial
Característica 6	Empuñadura ergonómica con presión uniforme para reducir fatiga operativa