



Llave de Impacto Inalámbrica / 20 V / 1/2 in / 910 Nm / 4 Velocidades / 2 Baterías 5.0 Ah / Motor Sin Escobillas

SKU: DCP-B698-FK Marca: DONGCHENG Categoría: Atornilladores y Llaves de Impacto

\$7,898.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La llave de impacto inalámbrica de 20 V con entrada de 1/2 pulgada está diseñada para aplicaciones de alto torque en entornos automotrices, de construcción y mantenimiento industrial. Su motor sin escobillas de alta eficiencia proporciona un rendimiento consistente con menor consumo energético y mayor durabilidad operativa. El sistema de cuatro velocidades ajustables permite seleccionar el régimen y frecuencia de impactos adecuados según la dureza del material y el estado del elemento de fijación. El diseño ergonómico compacto, con un peso de 2.5 kg sin batería, facilita el manejo en espacios reducidos y reduce la fatiga del operador durante jornadas prolongadas. El conducto de aire optimizado mejora la disipación térmica del motor, contribuyendo a la estabilidad del rendimiento en ciclos de trabajo intensivos.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje: 20 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Batería: 5.0 Ah (2 unidades incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Portabrocas: 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Par máximo de apriete: 700 Nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Motor sin escobillas de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 velocidades ajustables con control de par<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño ergonómico y compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conducto de aire optimizado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso sin batería: 2.5 kg</ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad 1: 0-500 RPM / 0-1000 IPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad 2: 0-1200 RPM / 0-1700 IPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad 3: 0-1900 RPM / 0-2400 IPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad 4: 0-2200 RPM / 0-2700 IPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Par de apriete máximo: 700 Nm<li style='padding: 6px 0;*>Par de afloje máximo: 910 Nm</ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 20 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de batería: 5.0 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso sin batería: 2.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Portabrocas: 1/2 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: sin escobillas<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: compacto con agarre ergonómico</ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Llave de impacto inalámbrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería 5.0 Ah (2 unidades)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cargador<li style='padding: 6px 0;*>Estuche plástico</ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor sin escobillas para mayor eficiencia energética y vida útil extendida
Característica 2	4 velocidades ajustables con control de par para diversas aplicaciones
Característica 3	Torque de afloje 910 Nm para pernos oxidados o sobretorqueados
Característica 4	Diseño compacto de 2.5 kg para reducir fatiga en uso prolongado
Característica 5	Conducto de aire optimizado que mejora la disipación térmica
Característica 6	2 baterías 5.0 Ah incluidas para continuidad operativa sin interrupciones