



Llave de Reemplazo para Cerradura / Compatible Gabinetes PST Metálicos / Acero Inoxidable / IP66 / IK10

SKU: PSTK2K Marca: PRECISION Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$13.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Llave de reemplazo diseñada para cerraduras de gabinetes metálicos de la línea PST, fabricada en acero inoxidable con acabado resistente a la corrosión. Su diseño ergonómico permite un manejo eficiente en condiciones de campo, facilitando el acceso a equipos de comunicación, sistemas PoE, almacenamiento de baterías y protección de componentes eléctricos. La llave cumple con niveles de protección IP66 e IK10, asegurando operatividad en entornos industriales, exteriores y ubicaciones expuestas a condiciones climáticas adversas o riesgo de vandalismo. La instalación no requiere herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de mantenimiento y minimizando la dependencia de equipamiento adicional para personal técnico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con línea de gabinetes PST metálicosDiseño ergonómico para fácil manejoAcabado duradero resistente a la corrosiónMaterial de aleación resistente (acero inoxidable)Fácil instalación sin herramientas especialesNivel de protección IP66 contra polvo y aguaResistencia a impactos IK10Material de placa trasera: acero galvanizado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de protección: IP66Resistencia contra impactos: IK10Resistente a corrosión ambiental</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material principal: acero inoxidableMaterial de placa trasera: acero galvanizadoAcabado duradero resistente a la corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación de PoE en torre, poste o paredAlmacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración)Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabllillas eléctricas</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones de Gabinetes Compatibles (referencia)</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>PST-203015-INOX-B: 200 x 300 x 150 mmPST-304020-INOX-B: 300 x 400 x 20 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con toda la línea de gabinetes PST
Característica 2	Diseño ergonómico que facilita la operación en campo
Característica 3	Acabado en acero inoxidable resistente a corrosión ambiental
Característica 4	Instalación rápida sin requerir herramientas especializadas
Característica 5	Protección IP66 contra ingreso de polvo y chorros de agua
Característica 6	Resistencia a impactos IK10 para entornos industriales exigentes