



Llave de trinquete / 13 mm / Cromada / 25 x 6.5 x 1.6 cm / 0.82 x 0.21 x 0.05 ft / 0.11 kg

SKU: RRW-13MM Marca: RF ELEMENTS Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$159.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Llave de trinquete de 13 mm diseñada para profesionales de telecomunicaciones y redes inalámbricas. Su mecanismo reversible permite cambiar la dirección de giro sin necesidad de retirar la herramienta del tornillo, optimizando cada movimiento en instalaciones de antenas. El diseño bi-direccional reduce los tiempos de instalación en espacios reducidos donde la maniobrabilidad es limitada. Fabricada en acero cromado que garantiza resistencia al desgaste en condiciones de campo exigentes. Su peso ultraligero de 0.11 kg minimiza la fatiga operativa durante trabajos prolongados en torres, azoteas y gabinetes técnicos.

Características principales

- Mecanismo de trinquete reversible para máxima versatilidad operativa
- Diseño bi-direccional que elimina la necesidad de retirar la herramienta
- Acero cromado resistente para alta durabilidad en entornos profesionales
- Peso ligero de 0.11 kg (0.2 lbs) para reducir fatiga en instalaciones
- Dimensiones compactas ideal para espacios reducidos de telecomunicaciones
- Optimizada para instalación de antenas y montaje de equipos de red

Especificaciones técnicas

Tipo de herramienta

Llave de trinquete

Medida de boca

13 mm

Material

Acero cromado

Peso con empaque

0.11 kg / 0.2 lbs

Peso

0.13 kg / 0.3 lbs

Dimensiones

25 x 6.5 x 1.6 cm / 0.82 x 0.21 x 0.05 ft

Contenido del paquete

1 x llave con mecanismo de trinquete reversible

Aplicaciones recomendadas

Instalación de antenas de telecomunicaciones

Trabajos en espacios reducidos y gabinetes técnicos

Montaje de equipos de telecomunicaciones y redes inalámbricas

Mantenimiento de infraestructura WISP y carrier

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo reversible sin retirar la herramienta
Característica 2	Diseño bi-direccional para mayor versatilidad
Característica 3	Acero cromado de alta resistencia
Característica 4	Peso ligero para maniobras prolongadas
Característica 5	Ideal para espacios reducidos de telecomunicaciones
Característica 6	Optimizada para instalación de antenas