



Llave Stillson / 10 in (250 mm) / Acero Alto Carbono / Capacidad 1 in

SKU: PST-H01-012 Marca: PRECISION Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$133.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>La llave Stillson de 10 pulgadas (250 mm) es una herramienta esencial para profesionales y aficionados de la plomería y mecánica. Diseñada para ofrecer un agarre firme y un ajuste preciso, esta llave es ideal para trabajar con tubos y conexiones roscadas. Fabricada con acero de alto carbono, combina durabilidad y rendimiento en una herramienta confiable para entornos exigentes.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Mandíbulas endurecidas y pulidas para agarre seguro en tubos <li style='margin-bottom: 8px;'>Tuerca ajustable moleteada que permite precisión en ajustes finos <li style='margin-bottom: 8px;'>Mango ergonómico recubierto de PVC para comodidad y seguridad <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de sujeción para tubos de hasta 1 pulgada de diámetro <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones en instalación y mantenimiento de tuberías de agua, gas o calefacción <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con ajuste de conexiones roscadas en sistemas hidráulicos y neumáticos <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud total</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>10 in (250 mm)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Acero de alto carbono</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de sujeción</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Hasta 1 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mandíbulas</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Endurecidas y pulidas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mecanismo de ajuste</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Tuerca moleteada</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Recubrimiento de mango</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>PVC ergonómico</div> </div> </div> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación y mantenimiento de tuberías de agua, gas o sistemas de calefacción <li style='margin-bottom: 6px;'>Ajuste de conexiones roscadas en sistemas hidráulicos y neumáticos <li style='margin-bottom: 6px;'>Reparaciones en talleres mecánicos e industriales </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mandíbulas endurecidas para agarre seguro
Característica 2	Tuerca ajustable moleteada para precisión
Característica 3	Mango ergonómico con recubrimiento PVC
Característica 4	Ideal para tuberías de agua, gas y calefacción
Característica 5	Compatible con conexiones hidráulicas y neumáticas
Característica 6	Diseño robusto para talleres mecánicos e industriales