



Llavero adicional para SF-SMART-FENCE

SKU: SF-KEYFOB-SFENCE Marca: SFIRE Categoría: Accesorios

\$173.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción general
 <div style="margin-bottom: 30px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">
 Descripción General
 </h3>
 <div style="font-size: 15px; color: inherit;">
 <p>Un control remoto eficiente y compacto diseñado para ofrecer un control preciso de su Energizador SF-SMART-FENCE. Con un alcance de hasta 80 mts y un diseño que minimiza el consumo de energía.</p>
 <p>Ofrece facilidad de uso en una variedad de entornos, permitiendo un control remoto confiable de sus dispositivos dentro de un área abierta sin interferencias.</p>
 </div>
 </div>
 Sección de características principales
 <div style="margin-bottom: 30px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">
 Características Principales
 </h3>
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;">
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 Especificaciones Técnicas
 </div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación: DC 3V (Batería de Litio CR2032 x 1 Incluida)
 <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente en espera: $5\mu A$
 <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de alarma: $20mA$
 <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de transmisión: $80m$ (Área abierta y sin interferencias)
 <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de radio: 433Mhz
 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10~55°C

 </div>
 </div>
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 Beneficios
 </div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">
 <li style="margin-bottom: 5px;">Eficiencia energética con un bajo consumo en espera
 <li style="margin-bottom: 5px;">Alcance considerable para un control remoto efectivo
 <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño compacto
 <li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a condiciones de operación variadas

 </div>
 </div>
 </div>
 <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">
 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo en espera inferior a 5 ?A
Característica 2	Alcance de 80 metros en área abierta
Característica 3	Frecuencia 433 MHz estable ante interferencias
Característica 4	Operación en temperaturas extremas
Característica 5	Diseño compacto con batería CR2032 incluida
Característica 6	Control preciso de energizador inteligente