



Llavero de proximidad / 125KHz EM / Formato Wiegand 26 bits / PVC azul / 35x3x6 mm (1.38x0.12x0.24 in)

SKU: ACCESKFBPROX Marca: ACCESSPRO Categoría: Tarjetas y Tags

\$9.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Llavero de proximidad diseñado para sistemas de control de acceso que operan a 125KHz con tecnología EM. Fabricado en PVC resistente, ofrece durabilidad para uso diario en entornos corporativos, industriales, educativos y recreativos. Su formato Wiegand de 26 bits garantiza compatibilidad con una amplia gama de controladores y lectoras del mercado. El color azul permite identificación visual rápida de usuarios o niveles de acceso. Sus dimensiones compactas lo hacen práctico para transportar como llavero convencional sin generar volumen adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Proximidad 125KHz EM para acceso seguro sin contactoMaterial PVC resistente y duradero para uso intensivoFormato Wiegand 26 bits para amplia compatibilidadColor azul para identificación rápida de usuariosDimensiones compactas: 35 x 3 x 6 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>125KHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Proximidad EM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>PVC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Formato de datos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Wiegand 26 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>35 x 3 x 6 mm
(1.38 x 0.12 x 0.24 in)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sistemas de control de acceso con lector 125KHz EMControladores con formato Wiegand 26 bits<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones típicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Control de acceso en edificios corporativosSeguridad en instalaciones industrialesGestión de personal en centros educativosControl de acceso en gimnasios y clubes</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso seguro por proximidad 125KHz EM
Característica 2	PVC resistente para uso prolongado
Característica 3	Identificación rápida por color azul
Característica 4	Compacto para portabilidad diaria
Característica 5	Compatible con lectores EM estándar
Característica 6	Integración sencilla en sistemas existentes