



Llavero de Proximidad / MIFARE Classic 1K / 13.56MHz / Wiegand 34-bit / 35x3x6mm / 0.115x0.01x0.02ft

SKU: ACCESKFBM1K Marca: ACCESSPRO Categoría: Tarjetas y Tags

\$38.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Llavero de Proximidad MIFARE Classic 1K</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Llavero de proximidad con tecnología MIFARE de 13.56MHz y 1KB de memoria, diseñado para control de acceso portátil. Se integra directamente en el llavero del usuario, eliminando la necesidad de cargar tarjetas de credencial separadas. Ideal para empleados que requieren acceso rápido a edificios, áreas restringidas o sistemas de seguridad sin interrumpir su flujo de trabajo. Su formato compacto y construcción en PVC resistente aseguran durabilidad en condiciones de uso diario intensivo.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Chip NXP MIFARE Classic con capacidad de 1KB para múltiples aplicaciones simultáneasFrecuencia de operación 13.56MHz compatible con lectores estándar del mercadoProtocolo Wiegand 34 bits para integración directa con controladores de accesoConstrucción en PVC resistente con acabado azul de alta visibilidadFactor de forma compacto optimizado para portabilidad continuaEliminación de tarjetas separadas, reduciendo pérdidas y olvidos de credenciales<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>13.56 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Capacidad de Memoria</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>1 KB (1024 bytes)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Formato de Salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Wiegand 34 bits</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>PVC resistente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>35 × 3 × 6 mm
(0.115 × 0.01 × 0.02 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Fabricante del Chip</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>NXP Semiconductors</div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Ventajas Operativas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1rem;'>El formato llavero ofrece portabilidad superior respecto a las tarjetas tradicionales ISO CR80, manteniendo la credencial de acceso siempre disponible sin riesgo de olvido. La compatibilidad con protocolo Wiegand 34 bits facilita la integración con infraestructuras de control de acceso existentes, mientras que la arquitectura multiaplicación del chip MIFARE Classic permite asignar múltiples funciones de seguridad en un único dispositivo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chip NXP MIFARE Classic con 1KB de memoria multiaplicación
Característica 2	Frecuencia 13.56MHz compatible con lectores estándar
Característica 3	Formato Wiegand 34 bits para integración directa
Característica 4	Material PVC resistente en color azul de alta visibilidad
Característica 5	Diseño compacto para uso diario como llavero
Característica 6	Elimina necesidad de portar tarjetas de acceso separadas