



Llavero Remoto Inalámbrico / 4 Botones Programables / Uso Rudo / 345 MHz / Batería 5 Años / 50 g

SKU: SFWST102 Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$326.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Llavero remoto inalámbrico de 4 botones diseñado para el control inmediato de sistemas de seguridad en entornos residenciales y comerciales. Transmite a 345 MHz con compatibilidad nativa para paneles Honeywell, CPlusPro y PRO4Gen2. Su construcción de uso rudo absorbe impactos y caídas, mientras que la operación por botones físicos elimina la dependencia de aplicaciones móviles, pantallas o conectividad adicional. La batería de litio CR2032 ofrece una autonomía de 5 años, reduciendo la necesidad de mantenimiento. Con un peso de 50 g y dimensiones compactas, permite portabilidad discreta y acceso instantáneo a las funciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico.

4 botones programables: armado total, parcial, desarmado y pánico

Diseño de uso rudo resistente a caídas y golpes

Batería CR2032 de litio con 5 años de duración

Compacto y ligero: 6 x 3.3 x 1.2 cm, 50 g

Operación instantánea sin aplicaciones ni pantallas

Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y PRO4Gen2 a 345 MHz

Frecuencia: 345 MHz

Funciones: Armado total, armado parcial, desarmado, pánico

Tipo de operación: Instantánea por botones físicos

Autonomía de batería: 5 años

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 6 x 3.3 x 1.2 cm

Peso: 50 g

Tipo de batería: CR2032 de litio

Construcción: Uso rudo, resistente a caídas y golpes

Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y PRO4Gen2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armado total, parcial, desarmado y pánico en un solo dispositivo
Característica 2	Operación instantánea sin dependencia de aplicaciones móviles
Característica 3	Diseño de uso rudo resistente a caídas y golpes diarios
Característica 4	Batería de litio CR2032 con autonomía de 5 años
Característica 5	Transmisión a 345 MHz compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM
Característica 6	Formato compacto de 6 x 3.3 x 1.2 cm para portabilidad discreta