



Localizador (GPS) 3G especial para contenedores con proteccion contra agua IP66, antenas internas y bateria de larga duracion

SKU: T355G Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$3,916.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Introducción

El **Meitrack T355G** es el rastreador GPS definitivo para la gestión de activos, ofreciendo hasta 4 años de operación en modo de espera. Este dispositivo combina una instalación magnética sencilla con una resistencia al agua certificada IP66, lo que lo hace ideal para condiciones exigentes. Su avanzada batería de alta capacidad garantiza una eficiencia energética extraordinaria, mientras que su carcasa dura y resistente asegura que sea completamente a prueba de golpes y extremadamente duradero.

Especificaciones Técnicas

- Material de la carcasa:** ABS
- Resistencia al agua:** IP66
- Voltaje de trabajo:** 3.7 V
- Corriente promedio:** 50 mA
- Corriente en modo de espera:** 50 µA
- Batería interna:** 7400 mAh/3.7 V
- Horas de trabajo consecutivas:** > 120 horas
- Duración en modo de espera:** > 4 años (a temperatura ambiente de 20°C)
- Posicionamiento:** 2.5 metros
- Sensibilidad GPS:** -162 dBm
- Tiempo de posicionamiento GPS:**
- Sensores:** Acelerómetro de 3 ejes incorporado para determinar movimiento, inmovilidad y vibración
- Memoria:** 8 MB de buffer (almacena hasta 8,192 registros GPRS/UMTS y 100 registros SMS)
- Accesorios Incluidos:**
- Adhesivo para interruptor**
- Antena:** Antena interna y posibilidad de antena externa
- Frecuencias Operativas:**
- Banda de frecuencia global:** 800/850/900/1900/2100 MHz
- Banda de frecuencia para América (T355G-A):** 850/1900 MHz
- Entorno de Operación**
- Temperatura de almacenamiento:** -25°C a 70°C
- Humedad de operación:** 5% - 95% sin condensación
- Peso:** 322g

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GPS de 2.5 metros de precisión
Característica 2	Batería de 7400 mAh con 4 años de duración
Característica 3	Resistencia al agua IP66 certificada
Característica 4	Antena interna y soporte para antena externa
Característica 5	Sensor de movimiento de 3 ejes integrado
Característica 6	Memoria de 8 MB para 8,192 registros