



Localizador Vehicular 3G Compatible con GPS, GLONASS y GALILEO

SKU: ECO4LIGHT3G Marca: RUPTELA Categoría: Trackers GPS

\$1,954.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Totalmente Personalizable</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Económico, práctico y muy confiable localizador vehicular compatible con GPS y GLONASS</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El equipo ECO4LIGHT3G es un rastreador GPS compacto, diseñado para tareas de rastreo de vehículos y para obtener información diversa sobre el vehículo, por ejemplo, su ubicación, velocidad, historial de ruta, kilometraje, nivel de combustible, etc. El dispositivo tiene antenas internas GPS y GSM y es de tamaño pequeño.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El dispositivo también está disponible con una batería interna. El dispositivo utiliza redes GSM (2G) y UMTS (3G) para comunicarse.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>*Cable de programación no incluido</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>*El tiempo de respaldo de la batería varía dependiendo de la programación.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;*> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 entradas analógicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de Jammer <li style='margin-bottom: 5px;*>Geocercas internas <li style='margin-bottom: 5px;*>Acelerómetro <li style='margin-bottom: 5px;*>Geozonas internas <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite sensores adicionales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;*> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidades</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con EcomGPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensores de combustible <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensores de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>EcoDriving <li style='margin-bottom: 5px;*>Registro de conductores <li style='margin-bottom: 5px;*>Reporte por tiempo, distancia y giro <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con lector RFID (RuptelaRFID1wire) <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración por SMS <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de pánico <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma de impacto o volcadura <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma por exceso de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Eventos personalizables <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 64.5 x 61 x 22 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <div style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;*> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> </div> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación: -30 a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: -40 a +65 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga de batería: 0 a +45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Descarga de batería: -20 a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: -20 a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa 5 % a 95 % sin condensación <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de alimentación 10 + 32 V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación 12 / 24 V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima 150 mA @ 12 V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería interna - LiPo 3.7 V 190 mAh <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protecciones</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de batería contra cortocircuitos (sólo FM-ECO4 light+ 3G) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra polaridad inversa <li style='margin-bottom: 5px;*>Fusible interno tipo F2 (1 A, lento) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de línea de poder de 1-Wire contra sobreintensidad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 3G y GSM (2G)
Característica 2	Compatible con GPS, GLONASS y GALILEO
Característica 3	Detección de jammer y geocercas internas
Característica 4	4 entradas digitales, 2 salidas digitales
Característica 5	Acelerómetro para detección de impacto/volcadura
Característica 6	Batería interna LiPo 3.7V 190mAh