



Rastreador GPS Vehicular / LTE Cat1 con Respaldo GSM / Llamada Bidireccional / Corte Remoto de Motor / RS485 / 9-36 VCC / IP65

SKU: VL802 Marca: JIMIOT Categoría: Trackers GPS

\$1,570.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rastreador GPS vehicular LTE Cat1 diseñado para la gestión de flotas industriales y comerciales en automóviles, camiones y autobuses. Integra comunicación bidireccional mediante micrófono y bocina, permitiendo llamadas de dos vías entre el conductor y la central de monitoreo. Incluye funciones de seguridad activa como corte remoto de motor por relay, botón de pánico SOS y detección de apertura de puertas. Su interfaz RS485 junto con 2 entradas/salidas configurables facilita la conexión de periféricos externos, incluyendo sensores de combustible compatibles. Equipado con batería de litio de respaldo de 450 mAh y rango de voltaje de operación 9-36 VCC, garantiza continuidad de rastreo ante fallas eléctricas del vehículo. La precisión de posicionamiento es menor a 2.5 m en condiciones CEP, con operación estable en temperaturas de -20°C a +70°C y protección IP65 contra polvo y agua.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología celular: LTE Cat1 con respaldo GSM (2G)Precisión de posicionamiento: < 2.5 m CEPAlertas por eventos: vibración, movimiento, pánico, giros bruscosDetección de apertura de puertasConfiguración por Bluetooth desde dispositivo móvil</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de operación: 9-36 VCCBatería de respaldo: litio 450 mAhGrado de protección: IP65Rango de temperatura de operación: -20°C a +70°CInterfaz RS485 + 2 entradas/salidas configurables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Terminal vehicular VL802Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación LTE Cat1 con respaldo GSM 2G para cobertura continua
Característica 2	Llamada bidireccional con micrófono y bocina integrados
Característica 3	Corte remoto de motor mediante relay para control de flotas
Característica 4	Botón SOS y alertas por vibración, movimiento y giros bruscos
Característica 5	Interfaz RS485 y 2 entradas/salidas configurables para sensores
Característica 6	Batería de litio 450 mAh con operación 9-36 VCC y grado IP65