



Localizador Vehicular Avanzado 3G / Vehiculos Pesados / Lectura de Puerto CANbus / Sensores de combustible / RFID / Anti jammer

SKU: PRO43G Marca: RUPTELA Categoría: Trackers GPS

\$3,620.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='background-image: url('https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO43G/160606-truck-dark-optimized.jpg'); background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; width: 100%; height: 400px; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'></div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 0 0 20px 0; opacity: 0.85; font-weight: 600; text-align: center;'>Diseñado Para Vehículos Pesados</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El dispositivo PRO43G es un rastreador GPS para vehículos pesados. Se ha diseñado para rastrear y monitorear vehículos y puede leer datos de los protocolos estándares de CANbus como FMS, J1708 y J1939.</p> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Una de las principales características de este dispositivo, es la protección contra interferencias (jammer), el cual al ser detectado puede activar un paro de motor automático, el tiempo de detección es ajustable a diferentes situaciones.</p> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El dispositivo utiliza redes GSM también admite UMTS (3G).</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 0 0 20px 0; opacity: 0.85; font-weight: 600;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Datos de GPS y acelerómetro en tiempo real <li style='margin-bottom: 8px;'>Seguimiento de comportamiento de conductores (conducción ecológica) <li style='margin-bottom: 8px;'>Lectura de datos CANbus (FMS, J1939 y J1708) <li style='margin-bottom: 8px;'>Seguimiento de temperatura Identificación y registro de conductores <li style='margin-bottom: 8px;'>Bloqueo de ignición a distancia <li style='margin-bottom: 8px;'>Seguimiento de combustible <li style='margin-bottom: 8px;'>Geozonas internas <li style='margin-bottom: 8px;'>Detección de interferencia <li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración y alertas vía SMS <li style='margin-bottom: 8px;'>Admite sensores adicionales </div> <!-- Segunda imagen --> <div style='position: relative; width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='background-image: url('https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO43G/160606-partnership-with-sixt.png'); background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; width: 100%; height: 400px; border-radius: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'></div> <!-- Imagen destacada --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 25px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Tarjeta 1 --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(98, 169, 241, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Antenas GSM interna <li style='margin-bottom: 6px;'>Antena GNSS externa <li style='margin-bottom: 6px;'>Audio 2 vías (requiere RuptelaPTT) <li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto CANBUS <li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto RS485 <li style='margin-bottom: 6px;'>2 Puertos RS232 <li style='margin-bottom: 6px;'>4 entradas digitales <li style='margin-bottom: 6px;'>2 salidas digitales <li style='margin-bottom: 6px;'>2 entradas analógicas <li style='margin-bottom: 6px;'>Detección de Jammer <li style='margin-bottom: 6px;'>Geocercas internas <li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con GPS, GLONASS y GALILEO <li style='margin-bottom: 6px;'>Seguimiento de ubicación, historial, kilometraje y velocidad de vehículos <li style='margin-bottom: 6px;'>Bloqueo de ignición a distancia <li style='margin-bottom: 6px;'>Geozonas internas <li style='margin-bottom: 6px;'>Admite sensores adicionales </div> </div> <!-- Tarjeta 2 --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(98, 169, 241, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con EpcomGPS <li style='margin-bottom: 6px;'>Sensores de combustible <li style='margin-bottom: 6px;'>Sensores de temperatura <li style='margin-bottom: 6px;'>EcoDriving <li style='margin-bottom: 6px;'>Registro de conductores <li style='margin-bottom: 6px;'>Reporte por tiempo, distancia y giro <li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con lector RFID (RuptelaRFID1wire) <li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración por SMS <li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de pánico <li style='margin-bottom: 6px;'>Alarma de impacto o volcadura <li style='margin-bottom: 6px;'>Alarma por exceso de velocidad <li style='margin-bottom: 6px;'>Eventos personalizables <li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones 111 x 75 x 25 mm <li style='margin-bottom: 6px;'>NO INCLUYE CABLE DE PROGRAMACIÓN </div> </div> <!-- Tarjeta 3 --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(98, 169, 241, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura <li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de operación: -35 a +70 °C <li style='margin-bottom: 6px;'>Almacenamiento: -40 a +70 °C <li style='margin-bottom: 6px;'>Carga de batería: 0 a +45 °C <li style='margin-bottom: 6px;'>Descarga de batería: -20 a +60 °C <li style='margin-bottom: 6px;'>Almacenamiento de batería: 20 a +70 °C <li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de alimentación: 10 ÷ 32 VDC <li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de alimentación: 12/24VDC <li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje máximo: 72 V @ 0.1s <li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 350 mA @ 12VDC <li style='margin-bottom: 6px;'>Batería interna: LiPo 3.7 V 1050mAh <li style='margin-bottom: 6px;'>Protecciones <li style='margin-bottom: 6px;'>Protección de batería y 1-Wire contra cortocircuitos <li style='margin-bottom: 6px;'>Protección contra polaridad inversa <li style='margin-bottom: 6px;'>Protección de USB <li style='margin-bottom: 6px;'>Protección de carga de batería </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anti Jammer con detección ajustable
Característica 2	Lectura CANbus (FMS, J1708, J1939)
Característica 3	Monitoreo de combustible y temperatura
Característica 4	Bloqueo de ignición a distancia
Característica 5	Geocercas internas y seguimiento GPS
Característica 6	Detección de impacto y volcadura