



Localizador Visual de Fallos / Láser 650nm / 15mW / 8-10 km / Conector Universal SC/FC/ST / USB Recargable / -10°C a 50°C / 0.49 x 0.10 x 0.10 pies

SKU: LP-VFL-15W Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$366.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Localizador Visual de Fallos de Fibra Óptica</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este localizador visual de fallos (VFL) emite un láser de alta potencia a 650nm, compatible con fibras ópticas multimodo y monomodo. Permite verificar conectividad, identificar puntos de ruptura, curvaturas excesivas y conexiones defectuosas mediante luz visible roja que se filtra a través de la fibra. Su conector universal integrado SC/FC/ST elimina la necesidad de adaptadores adicionales, optimizando el tiempo de trabajo en campo. La batería de litio de 2200mAh recargable por puerto USB asegura autonomía prolongada sin depender de pilas desechables.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Operación dual en fibra multimodo y monomodoConector universal integrado SC, FC y ST sin accesorios adicionalesBatería de litio 2200mAh recargable por puerto USBDiseño ultraligero de 200 gramos para transporte sencilloIndicador LED rojo para identificación visual inmediata de fallosRango operativo extendido de -10°C hasta 50°C<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Potencia de salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>15 mW</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Alcance máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>8-10 km</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo y monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Universal SC / FC / ST integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Indicador visual</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LED rojo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Batería</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Litio 2200 mAh recargable USB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>148 x 29 x 29 mm (5.83 x 1.14 x 1.14 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>200 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a 50°C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual en fibra multimodo y monomodo
Característica 2	Conector universal integrado sin accesorios adicionales
Característica 3	Batería de litio de larga duración recargable por USB
Característica 4	Diseño ultraligero de 200 gramos para transporte sencillo
Característica 5	Indicador LED rojo para identificación visual inmediata
Característica 6	Rango operativo extendido de -10°C hasta 50°C