



Localizador Visual de Fallos / Alcance 7 km (4.35 millas) / Entrada Universal 2.5 mm / Potencia 0 dBm / Peso 120 g

SKU: 180XL Marca: TEMPO Categoría: Herramientas

\$3,513.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>El localizador visual de fallos permite al personal técnico identificar de manera rápida y segura fibras ópticas rotas, pellizcadas, conectores defectuosos y empalmes con fallas. Su alcance extendido de 7 km (4.35 millas) garantiza la confirmación confiable de continuidad en enlaces de fibra óptica sin requerir equipos de medición costosos. La designación de Clase 2 asegura niveles de luz operativos seguros para el técnico, mientras que su diseño ultraligero de 120 g facilita el transporte y uso prolongado en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Localización visual rápida de fallas sin equipos de medición costososAlcance de hasta 7 km (4.35 millas) para verificación de continuidadEntrada universal de 2.5 mm compatible con conectores SC, ST y FCAdaptador opcional de 1.25 mm disponible para conector LC (no incluido)Modo intermitente de 2 Hz para detección efectiva en condiciones variablesPotencia de salida de 0 dBm con indicadores LED rojo/verdeCompatibilidad con fibras monomodo y multimodoDesignación Clase 2 para operación segura del personal técnico<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alcance máximo</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>7 km / 4.35 millas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entrada de conector</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Universal 2.5 mm (SC, ST, FC)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Adaptador opcional</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>1.25 mm para LC (no incluido)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia de salida</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>0 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra compatible</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Monomodo y multimodo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo de operación</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Intermitente 2 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Indicadores LED</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Rojo / Verde</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clase de seguridad láser</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Clase 2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>120 g</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Localiza fibras rotas y conectores defectuosos sin equipos costosos
Característica 2	Clase 2 con niveles de luz seguros para el técnico operador
Característica 3	Modo intermitente 2 Hz para detección efectiva de fallas
Característica 4	Compatible con fibras monomodo y multimodo
Característica 5	Indicador LED rojo/verde para estado operativo
Característica 6	Diseño compacto de 120 g para transporte y uso portátil