



Locker de Expansión / 12 Espacios / Comunicación RS485 / Control Facial y Tarjeta / Uso Interior / 50 kg

SKU: DS-KLB2-12 Marca: HIKVISION Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$30,749.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Locker de expansión diseñado para operar como unidad esclava bajo la gestión de un locker maestro DS-KLM28-12. Integra 12 compartimentos individuales con cerraduras controladas, comunicándose mediante bus RS485 para recibir comandos de apertura, configuración de permisos y registro de eventos. La solución permite escalar hasta 16 unidades de expansión conectadas a un único maestro, optimizando la administración de almacenamiento seguro en entornos corporativos, centros de distribución o instalaciones con alto flujo de personal. Soporta autenticación facial y por tarjeta con configuración granular de permisos temporales o permanentes, horarios de acceso y asignaciones flexibles de compartimentos. La integración API ISAPI facilita la incorporación a plataformas de control de acceso y gestión de recursos humanos existentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;">Requisito de operación:Locker maestro DS-KLM28-12 (obligatorio)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;">Capacidad de expansión:Hasta 16 lockers DS-KLB212 por sistema<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;">Métodos de acceso:Reconocimiento facial, tarjeta de proximidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;">Modos de operación:Empleados, visitantes, mixto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;">Asignación de gabinetes:1 empleado a 1 gabinete, 1 empleado a múltiples gabinetes, múltiples empleados a 1 gabinete<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;">Integración:API ISAPI para sistemas de terceros<li style="padding: 8px 0; display: flex;">Ambiente de uso:Interior únicamente</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Compartimentos:12 espacios<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Capacidad de expansión:Hasta 16 lockers esclavos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Temperatura de operación:-10 °C a 50 °C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Integración:API ISAPI</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Alimentación:12 VCD (desde locker maestro)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensiones gabinete:27.7 x 37.2 x 45 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Dimensiones totales:188 x 97 x 47 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Peso:50 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Uso:Solo interior</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">12 compartimentos con cerraduras integradas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Nota:Requiere locker maestro DS-KLM28-12 para operación (no incluido)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada desde locker maestro con terminal facial integrada
Característica 2	Tres modos operativos: empleados, visitantes y mixto
Característica 3	Flexibilidad de asignación: 1 a 1, 1 a N y N a 1 por gabinete
Característica 4	Expansión hasta 16 lockers esclavos por sistema maestro
Característica 5	Integración API ISAPI para sistemas de control de terceros
Característica 6	Alimentación 12 VCD recibida desde locker maestro sin cableado adicional