



Loop para Cable / Montaje Superficie Lado Bisagra / 4-Conductor Cal 22 o 2-Conductor Cal 18 / 7 pulgadas (177.8 mm) / Uso Pesado / Acabado Plata

SKU: 9509 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$857.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Loop para cable diseñado para instalación en superficie del lado de la bisagra, facilitando el paso de conductores eléctricos entre el marco de la puerta y la hoja móvil en sistemas de control de acceso electrificado. Permite el cableado de 4 conductores calibre 22 o 2 conductores calibre 18, ofreciendo versatilidad para diferentes configuraciones de dispositivos electrónicos. Su construcción robusta soporta uso intensivo en aplicaciones comerciales e institucionales, mientras que su diseño compacto de 7 pulgadas (177.8 mm) optimiza el espacio disponible en la instalación. El acabado en plata proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exigentes. Compatible con transferidores de corriente serie 9 y sistemas de control de acceso electrificado de diversos fabricantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje en superficie del lado de la bisagra simplificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4-conductor calibre 22 o 2-conductor calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado en plata resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto de 7 pulgadas (177.8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad con sistemas electrificados de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción robusta para uso intensivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Pesado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conductores: 4-conductor @ calibre 22 o 2-conductor @ calibre 18<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Serie 9 transferidores de corriente, sistemas de control de acceso electrificado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 7 pulgadas (177.8 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Colores disponibles: Plata<li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Montaje en superficie del lado de la bisagra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>1 pieza loop para cable modelo 9509</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje simplificado en superficie del lado de la bisagra para instalación rápida
Característica 2	Flexibilidad de cableado: 4-conductor cal 22 o 2-conductor cal 18
Característica 3	Construcción robusta para aplicaciones de uso intensivo continuo
Característica 4	Diseño compacto de 7 pulgadas (177.8 mm) para espacios reducidos
Característica 5	Acabado en plata resistente a la corrosión y desgaste
Característica 6	Compatible con transferidores de corriente serie 9 y sistemas de control de acceso electrificado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:29