



Controlador de Nodo Industrial / LoRaWAN / Modbus RS232+RS485 / IP30 / 9~48V DC 24V AC

SKU: LN1130 Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$3,591.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este controlador de nodo industrial LoRaWAN está diseñado para la adquisición de datos de múltiples sensores en entornos profesionales. Integra interfaces Modbus RS232 y RS485 que simplifican la implementación y el reemplazo de redes LoRaWAN existentes, permitiendo monitorear y controlar dispositivos como sensores de temperatura, sistemas de control de acceso y plataformas de seguridad. Su diseño industrial con carcasa metálica IP30 lo hace ideal para despliegos en interiores dentro de industrias inteligentes y proyectos de automatización de edificios.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Interfaz RS232 y RS485 para comunicación confiable con dispositivos ModbusDiseño industrial con carcasa metálica IP30 para protección en entornos controladosCompatible con redes LoRaWAN para transmisión inalámbrica de largo alcanceSoporte para múltiples sensores y dispositivos integrados simultáneamenteRango de voltaje ampliado: 9~48V CC y 24V CA para mayor flexibilidad de alimentaciónIdeal para automatización de edificios e industrias inteligentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>LoRaWAN</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>RS232 (Modbus)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>RS485 (Modbus)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Protección Mecánica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>IP30</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Carcasa metálica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>9~48V CC</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>24V CA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Industrias inteligentes</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Automatización de edificios</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Monitoreo de sensores de temperatura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Sistemas de control de acceso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;'>Sistemas de seguridad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adquisición de datos de múltiples sensores integrados
Característica 2	Simplifica implementación y reemplazo de redes LoRaWAN
Característica 3	Monitoreo de temperatura, control de acceso y seguridad
Característica 4	Carcasa metálica para entornos industriales exigentes
Característica 5	Voltaje amplio 9~48V CC y 24V CA para flexibilidad de instalación
Característica 6	Aplicaciones en automatización de edificios e industrias inteligentes