



Lubricante Dieléctrico de Silicona / Baja Viscosidad / -10°C a 80°C / 28g / No Corrosivo con Plásticos

SKU: SILUB-BV Marca: SILIMEX Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$129.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lubricante dieléctrico de silicona de baja viscosidad formulado para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones donde se requiere protección contra la resequedad en condiciones extremas de operación. Su composición no corrosiva preserva la integridad de plásticos, mangueras, tapas y capuchones, prolongando significativamente su vida útil. Ofrece alto efecto aislante que garantiza la seguridad eléctrica en instalaciones críticas. Presentación en tubo compacto de 28 gramos que facilita la aplicación controlada en espacios reducidos.

- Grasa dieléctrica de baja viscosidad para penetración efectiva
- Resistente a temperaturas de operación de -10°C a 80°C
- No daña plásticos ni materiales sintéticos
- Alto aislamiento eléctrico para seguridad en instalaciones
- Previene resequedad provocada por altas temperaturas
- Prolonga vida útil de cables, mangueras, tapas y capuchones

Propiedades Físicas:

Viscosidad: Baja

Presentación: Tubo 28 gramos

Base: Silicona

Rango Térmico:

Mínima: -10°C (14°F)

Máxima: 80°C (176°F)

Resistencia: Sin degradación

Compatibilidad:

Plásticos: No corrosivo

Sintéticos: Compatible

Aislamiento: Alto efecto

Aplicaciones:

Protección: Cables y mangueras

Componentes: Tapas y capuchones

Condiciones: Extremas de operación

Precaución: No dejar al alcance de los niños. Aplicar en superficies limpias y secas para óptima adherencia.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege cables y mangueras de resequedad extrema
Característica 2	Alto aislamiento eléctrico para seguridad operativa
Característica 3	Compatible con plásticos y materiales sintéticos
Característica 4	Rango térmico -10°C hasta 80°C sin degradación
Característica 5	Tubo compacto de 28 gramos para aplicación precisa
Característica 6	Prolonga vida útil de tapas y capuchones de conexión