



Luces de Navegación Laterales / 12 VDC / 10 W / <12 m (39.4 ft) / Cromado / Rojo y Verde

SKU: 1264-DP0-CHR Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$2,485.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Set de luces de navegación laterales horizontales diseñado para embarcaciones con eslora inferior a 12 m (39.4 ft). Cada unidad incorpora lentes de alta visibilidad en colores rojo y verde, esenciales para la señalización de babor y estribor en condiciones de poca luz o visibilidad reducida. La construcción incluye tapa de aleación de zinc con acabado cromado y contactos internos chapados en oro, que aseguran conducción eléctrica confiable y resistencia a la corrosión marina. Su formato compacto con proyección de 4.38 cm permite la instalación en espacios reducidos sin interferir con otras estructuras de cubierta. El par se suministra completo con bombillas incluidas, listas para conexión a sistema eléctrico de 12 VDC.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación para embarcaciones menores a 12 m (39.4 ft)Tapa de aleación de zinc cromadaLentes rojo y verde para navegación seguraConsumo eficiente de 0.80 A a 12 VDCPotencia de 10 W por unidadDiseño compacto con proyección de 4.38 cmContactos chapados en oroBombilla incluidaVendido en par (1 roja + 1 verde)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje: 12 VDCPotencia: 10 W por unidadConsumo: 0.80 A por luzBombilla: incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Proyección: 4.38 cmTapa: aleación de zinc cromadaContactos: chapados en oroLentes: rojo y verde alta visibilidadTornillo: #8</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>2 piezas (1 luz roja + 1 luz verde)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación para embarcaciones menores a 12 m (39.4 ft) de eslora
Característica 2	Tapa de aleación de zinc cromada con contactos chapados en oro
Característica 3	Lentes rojo y verde de alta visibilidad para navegación segura
Característica 4	Consumo eficiente de 0.80 A a 12 VDC por unidad
Característica 5	Diseño compacto con proyección de 4.38 cm para espacios reducidos
Característica 6	Bombilla incluida listas para instalación inmediata