



Luminaria Solar LED Urbana / 120 W / Flujo 2500-12500 lm / Sensor de Movimiento 8 m (26.2 ft) / Luz Fría 6500 K / Ángulo 120°

SKU: JALP-SOL01-120 Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$1,641.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminaria solar LED de 120 W diseñada para iluminación urbana exterior con operación completamente autónoma. Integra panel fotovoltaico, batería de litio de alta durabilidad y sensor de movimiento con alcance de 8 m (26.2 ft), eliminando la necesidad de infraestructura eléctrica. El sistema permite control remoto inalámbrico para ajuste de funciones y modos de operación. Construcción en aluminio con pantalla de acrílico y temperatura de color 6500 K para iluminación blanca fría de alto impacto. Diseñada para instalación en poste con ángulo de iluminación de 120° que optimiza la cobertura del área.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Luminaria urbana LED solar para exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 120 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 2500-12500 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de color: 6500 K (luz fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de luz: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de movimiento: detección hasta 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería: Litio con 1000 ciclos de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control: Remoto inalámbrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio y pantalla de acrílico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: En poste (no incluido)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 625 x 238 x 50 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Potencia: 120 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Flujo luminoso: 2500-12500 lm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Temperatura de color: 6500 K (luz fría)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Ángulo de luz: 120°</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Vida útil: 50,000 horas</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Alimentación: Panel solar (autónoma)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Control: Remoto inalámbrico</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Instalación: En poste (no incluido)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Material: Aluminio y pantalla de acrílico</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Dimensiones: 625 x 238 x 50 mm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Batería: Litio, 1000 ciclos de carga</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Contenido del Paquete<p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Incluye: Luminaria solar LED</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>No incluye: Poste de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión eléctrica
Característica 2	Batería de litio con 1000 ciclos de carga
Característica 3	Control remoto inalámbrico para configuración remota
Característica 4	Detección de movimiento hasta 8 m (26.2 ft)
Característica 5	Vida útil de 50,000 horas para bajo mantenimiento
Característica 6	Carcasa de aluminio con pantalla de acrílico