



SKU: JALP-SOL-01-160 Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}>Luminaria de alumbrado público con panel solar integrado diseñada para operación completamente autónoma, eliminando la dependencia de infraestructura eléctrica convencional. Equipada con sensor de movimiento de alcance de 8 m (26.2 ft) y control remoto programable, permite la gestión inteligente del consumo energético mediante modo de ahorro que reduce el flujo luminoso al 30% en ausencia de actividad. La fuente LED de 160 W con temperatura de color 6500 K y ángulo de iluminación de 120° proporciona cobertura uniforme en vialidades, áreas industriales y espacios exteriores. La construcción en aluminio con pantalla de acrílico garantiza durabilidad en condiciones de intemperie, mientras que el sistema de batería de litio ofrece ciclos de carga superiores a los sistemas tradicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Panel solar integrado sin necesidad de conexión eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Sensor de movimiento con alcance de 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Vida útil de 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Potencia de 160 W con flujo luminoso de 3040-15200 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Control remoto con múltiples funciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Luz fría de 6500 K con ángulo de 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Modo ahorro con reducción de brillo al 30%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Batería de litio con hasta 1000 veces más duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Instalación para poste (no incluido)<div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Desempeño Óptico</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Potencia: 160 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Flujo luminoso: 3040-15200 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Temperatura de color: 6500 K (luz fría)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Ángulo de luz: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Vida útil: 50,000 horas<div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Físicas y Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Material: Aluminio y pantalla de acrílico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Dimensiones: 722 x 240 x 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Alimentación: Energía solar (autónoma)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Batería: Litio (ciclos extendidos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Sensor de movimiento: 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Control: Remoto con múltiples funciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Instalación y Operación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Funcionamiento: Sin conexión eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Panel solar: Integrado<div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>>Aplicación: Alumbrado público exterior</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Gestión energética: Automática por sensor</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación solar autónoma sin conexión eléctrica externa
Característica 2	Sensor de movimiento con detección hasta 8 m (26.2 ft) de distancia
Característica 3	Modo ahorro de energía con reducción automática al 30% de brillo
Característica 4	Batería de litio con ciclo de vida 1000 veces superior a convencionales
Característica 5	Control remoto con múltiples funciones de operación programable
Característica 6	Carcasa de aluminio con pantalla acrílica para instalación en poste