



Luminaria de Emergencia LED / 700 Lúmenes / 5000K / Autonomía 90 min / Entrada Universal 120-277 VAC / 2 Cabezales Ajustables / IP Interior

SKU: SF-7MB Marca: SFIRE Categoría: Iluminación de Emergencia y Señalización

\$943.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La luminaria de emergencia LED es una solución avanzada de iluminación de seguridad diseñada para garantizar una correcta iluminación en condiciones de falla eléctrica. Su carcasa termoplástica ABS moldeada por inyección con clasificación retardante a la llama 5VA ofrece alta resistencia térmica, mientras que los dos cabezales de luz redondos completamente ajustables permiten direccionar la iluminación hacia rutas de evacuación específicas. Integra una batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) que proporciona 90 minutos de operación continua tras una recarga completa de 24 horas. La temperatura de color de 5000 K asegura una iluminación natural de alta visibilidad, facilitando la identificación de salidas y obstáculos en entornos de baja luminosidad.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Batería LiFePO4 con 90 minutos de autonomía<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada universal 120-277 VAC, 50/60 Hz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa ABS retardante a la llama 5VA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Hasta 700 lúmenes a 5000 K<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño con 2 cabezales ajustables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Indicador LED de carga e interruptor de prueba integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tiempo de recarga: 24 horas después de 90 minutos de descarga<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: -25 °C a +50 °C<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Flujo luminoso: hasta 700 lm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de color: 5000 K<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autonomía en emergencia: 90 min<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tiempo de recarga: 24 h<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: -25 °C a +50 °C<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada: 120-277 VAC, 50/60 Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carcasa: ABS termoplástico moldeado por inyección<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Retardante a la llama: 5VA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 cabezales de luz redondos ajustables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Indicador LED de carga integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interruptor de prueba integrado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 Luminaria de emergencia LED</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería LiFePO4 de alta duración con 90 minutos de autonomía garantizada
Característica 2	Entrada universal 120-277 VAC 50/60 Hz sin necesidad de ajustes manuales
Característica 3	Carcasa ABS retardante a la llama 5VA para máxima protección contra incendios
Característica 4	Dos cabezales ajustables para direccionamiento preciso de la iluminación de escape
Característica 5	Indicador LED de carga e interruptor de prueba integrados para mantenimiento simplificado
Característica 6	Temperatura de operación -25 ° a +50 ° para instalación en ambientes exigentes