



Luminaria de Emergencia LED / Impermeable NEMA 4X / 630 lm / Versión CL -20°C / Montaje Pared y Techo / 90 Min Autonomía / Entrada 120-277 VAC

SKU: SF-WM8BW Marca: SFIRE Categoría: Iluminación de Emergencia y Señalización

\$1,095.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luminaria de emergencia LED es una solución de iluminación de seguridad profesional diseñada para aplicaciones críticas en entornos húmedos y exigentes. Fabricada con materiales de policarbonato de alta resistencia y certificaciones UL/CUL, ofrece una iluminación confiable durante cortes de energía con tecnología de batería LiFePO4 de larga duración y múltiples opciones de configuración para adaptarse a diversas necesidades de seguridad. Su diseño impermeable NEMA 4X la hace resistente al agua, polvo y corrosión, mientras que su versión CL permite operación continua en temperaturas desde -20°C hasta 50°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño impermeable NEMA 4X: carcasa de policarbonato resistente a agua, polvo y corrosión, ideal para ubicaciones húmedas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería LiFePO4 de larga vida: baterías de fosfato de hierro y litio de 3.2V-6.4V con capacidades de 1500-4000 mAh<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía de emergencia de 90 minutos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>630 lúmenes con LEDs de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Versión CL para operación en temperaturas de -20°C a 50°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada universal 120-277 VAC, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared y techo con acero inoxidable</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso: 630 lm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autonomía de emergencia: 90 minutos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología LED de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería LiFePO4: 3.2V-6.4V, 1500-4000 mAh</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material de carcasa: policarbonato de alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Soporte de montaje: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de temperatura operativa: -20°C a 50°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificaciones: UL/CUL</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Luminaria de emergencia LED</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 90 minutos con batería LiFePO4 de larga vida útil
Característica 2	Operación garantizada en climas fríos desde -20°C hasta 50°C
Característica 3	Carcasa de policarbonato con clasificación NEMA 4X para ambientes húmedos y corrosivos
Característica 4	Entrada universal 120-277 VAC 50/60 Hz sin necesidad de configuración manual
Característica 5	630 lúmenes con LEDs de alta eficiencia para evacuación segura
Característica 6	Montaje dual en pared y techo con soporte de acero inoxidable incluido

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 18:23