



Luminaria LED / 150 W / 100-265 V CA / Fotocelda / 15,000 lm / 6500 K / IP66 / Ángulo 65°-135° / 525 x 215 x 78 mm

SKU: JALP02-150X Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$1,149.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luminaria LED de 150 W diseñada para iluminación exterior en aplicaciones viales, industriales y de seguridad. Integra sensor fotocelda para control automático de encendido y apagado según condiciones de luz ambiental, eliminando la necesidad de programación manual o interruptores externos. El ángulo de luz ajustable entre 65° y 135° permite configurar la distribución fotométrica según la geometría del área a iluminar. Su construcción en aluminio con pantalla de acrílico y grado de protección IP66 garantiza operación continua bajo exposición a lluvia constante y condiciones climáticas adversas. El amplio rango de voltaje de entrada (100-265 V CA) facilita su despliegue en instalaciones con variabilidad de red eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia: 150 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje: 100-265 V CA ~50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Corriente eléctrica: 0.634 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Flujo luminoso: 15,000 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de color: 6500 K (blanco frío)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Vida útil: 50,000 horas a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensor fotocelda: encendido/apagado automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: aluminio y pantalla de acrílico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación: en poste o base<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 525 x 215 x 78 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 150 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo luminoso: 15,000 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de color: 6500 K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de luz: 65° - 135°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 100-265 V CA ~50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente: 0.634 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: aluminio y acrílico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación: poste o base<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 525 x 215 x 78 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Luminaria LED JALP02150X</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encendido y apagado automático mediante sensor fotocelda para operación sin intervención
Característica 2	Ángulo de luz ajustable de 65° a 135° para adaptar cobertura a distintas configuraciones de vialidad
Característica 3	Vida útil de 50,000 horas a 25°C que reduce frecuencia de mantenimiento y reemplazo
Característica 4	Construcción en aluminio con pantalla de acrílico para resistencia térmica y durabilidad exterior
Característica 5	Instalación versátil en poste o base para integración en infraestructura existente
Característica 6	Flujo luminoso de 15,000 lm con temperatura 6500 K para iluminación de alta visibilidad