



Luminaria LED / 200 W / 20,000 lm / 6500 K Blanco Frío / Fotocelda / IP66 / Ángulo 135° / 100 - 265 V CA

SKU: JALP02-200X Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$1,419.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminaria LED de 200 W diseñada para iluminación exterior profesional con control automático mediante fotocelda. El sensor de luz ambiente activa el encendido al oscurecer y el apagado al detectar luz diurna, optimizando el consumo energético sin intervención manual. Construcción en aluminio con pantalla de acrílico que garantiza resistencia estructural y transmisión lumínica eficiente. Grado de protección IP66 que asegura operación continua bajo lluvia constante y ambientes polvorientos. Ángulo de luz de 135° que proporciona distribución amplia del flujo luminoso de 20,000 lm a temperatura de color 6500 K (blanco frío). Vida útil de 50,000 horas que minimiza frecuencia de mantenimiento y costos operativos asociados a reemplazo de luminarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fotocelda para encendido/apagado automático según condición de luz ambiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP66 contra polvo y agua (hermética a lluvia constante)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil de 50,000 horas de operación continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de color 6500 K (luz blanca fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia nominal 200 W con flujo luminoso 20,000 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de luz 135° para cobertura amplia de área<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aluminio con pantalla de acrílico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: en poste o base</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flujo luminoso: 20,000 lm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de color: 6500 K (blanco frío)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de luz: 65° - 135°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 100 - 265 V CA ~50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente eléctrica: 0.823 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control y Automatización</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor: Fotocelda integrada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Encendido automático al oscurecer<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Apagado automático al detectar luz diurna<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficio: Ahorro energético máximo sin intervención manual</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encendido automático por fotocelda para ahorro energético máximo
Característica 2	Flujo luminoso de 20,000 lm con cobertura de 135°
Característica 3	Vida útil de 50,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos
Característica 4	Protección IP66 hermética para lluvia constante y polvo
Característica 5	Instalación versátil en poste o base para adaptabilidad de montaje
Característica 6	Aluminio con pantalla acrílica para durabilidad estructural