



Luminaria LED de Emergencia para Muro / Autonomía 90 min / IP65 IK10 / Sensor Fotoeléctrico 30 lux / Full Cutoff / CCT Ajustable 3000K/4000K/5000K

SKU: SF-DECO1 Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

\$1,987.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminaria LED de emergencia para montaje en muro, diseñada para aplicaciones exteriores exigentes que requieren iluminación de respaldo confiable ante cortes de energía. Integra una batería de litio-hierro-fosfato (LiFePO4) de 6.4V 1500mAh con sistema de gestión inteligente, garantizando un mínimo de 90 minutos de autonomía continua. Cuenta con certificación UL/cUL y protección IP65 e IK10, lo que le confiere resistencia a condiciones ambientales adversas, polvo, agua y impactos. Incorpora sensor fotoeléctrico con activación automática a 30 lux, distribución full cutoff para reducir la contaminación lumínica y selección de temperatura de color en campo entre 3000K, 4000K y 5000K. Su diseño con fijación robusta anti-vandalismo asegura una instalación estable y segura en entornos de alto riesgo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de emergencia con batería LiFePO4 6.4V 1500mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Autonomía mínima de 90 minutos durante cortes de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de color seleccionable en campo: 3000K, 4000K, 5000K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor fotoeléctrico integrado con activación automática a 30 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP65 contra polvo y agua, IK10 contra impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distribución full cutoff para reducir contaminación lumínica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño anti-vandalismo con fijación robusta para exteriores</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Autonomía de emergencia: 90 minutos mínimo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería: LiFePO4 6.4V 1500mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor fotoeléctrico: activación a 30 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distribución lumínica: full cutoff</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP65 e IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: en muro, fijación robusta anti-vandalismo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: UL/cUL</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminaria LED de emergencia SFDECO1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios de fijación para montaje en muro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería LiFePO4 de 6.4V 1500mAh con 90 minutos de autonomía garantizada
Característica 2	Sensor fotoeléctrico integrado con activación automática a 30 lux
Característica 3	Protección IP65 e IK10 para condiciones climáticas adversas y vandalismo
Característica 4	Distribución full cutoff que minimiza la contaminación lumínica ambiental
Característica 5	Temperatura de color seleccionable en campo entre 3000K, 4000K y 5000K
Característica 6	Diseño de fijación robusta anti-vandalismo para montaje exterior seguro