



Luminaria LED Empotrada / 30 W / 3000 lm / Luz Fría 6000 K / 120° / IP20 / 50000 hrs

SKU: EPI-ELL-30W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$382.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminaria LED empotrada de 30 W diseñada para iluminación de interiores comerciales e industriales. Construida en aluminio con eficiencia luminosa de 100 lm/w, genera un flujo de 3000 lm a temperatura de color 6000 K (luz blanca fría) con ángulo de haz de 120° para distribución uniforme. Su formato lineal de 1000 mm permite instalación empotrada en techos, ofreciendo 50000 horas de operación continua sin necesidad de reemplazo frecuente. Operación a 110 VCA con protección IP20 para ambientes interiores controlados. No compatible con sistemas de atenuación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Eficiencia luminosa: 100 lm/w<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Flujo luminoso: 3000 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de haz: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de color: 6000 K (luz blanca fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño empotrado para techos interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Vida útil: 50000 horas de operación continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP20<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• No compatible con atenuador (dimmer)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia: 30 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Eficiencia: 100 lm/w<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Flujo luminoso: 3000 lm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de haz: 120°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de color: 6000 K<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Vida útil: 50000 hrs</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de entrada: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo: 30 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: aluminio<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 30 x 45 x 1000 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 1.55 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP20<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación: empotrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Luminaria LED EPIELL30W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de 100 lm/w que reduce costos operativos de energía
Característica 2	Flujo de 3000 lm con cobertura amplia de 120° sin puntos oscuros
Característica 3	Diseño empotrado de aluminio para integración discreta en techos
Característica 4	50000 horas de vida útil que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 5	Operación a 110 VCA con consumo constante de 30 W
Característica 6	IP20 para ambientes interiores protegidos contra objetos sólidos