



Luminaria LED Exterior / 600 Lúmenes Normal / 250 Lúmenes Emergencia / Sensor Fotoeléctrico 10-30 Lux / IP65 / IK08 / LiFePO4 90 min

SKU: SF-WPL06 Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

\$1,077.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La luminaria LED SFWPL06 es una solución de iluminación profesional diseñada para aplicaciones exteriores con funcionalidad de emergencia integrada. Este dispositivo combina tecnología LED de alta eficiencia con un sistema de respaldo de batería LiFePO4, ofreciendo 600 lúmenes en modo normal y 250 lúmenes en modo de emergencia durante 90 minutos. Con clasificación IP65 para protección contra polvo y agua, además de IK08 para resistencia a impactos, está construido para operar en condiciones ambientales adversas con carcasa de fundición anti-UV. El sensor fotoeléctrico ajustable de 10-30 lux permite activación automática según condiciones de iluminación ambiental, optimizando el consumo energético y extendiendo la vida útil del sistema.

Características Generales

- 600 lúmenes en modo normal / 250 lúmenes en modo emergencia
- Sensor fotoeléctrico 10-30 lux para activación automática
- Batería LiFePO4 3.2V 1500mAh con 90 minutos de autonomía
- Carcasa IP65 y resistencia IK08 para exteriores exigentes
- Operación en rango de 5°C a 50°C para clima extremo

Desempeño

- Flujo luminoso normal: 600 lm
- Flujo luminoso emergencia: 250 lm
- Autonomía emergencia: 90 min
- Rango operativo: 5°C a 50°C

Físicas y Eléctricas

- Sensor fotoeléctrico: 10-30 lux
- Batería: LiFePO4 3.2V 1500mAh
- Dimensiones: 127 x 127 x 53 mm
- Protección: IP65

Resistencia impacto: IK08

Material: Fundición anti-UV

Contenido del Paquete

- Luminaria LED SFWPL06
- Kit de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de emergencia de 90 minutos con batería LiFePO4 de alta durabilidad
Característica 2	Activación automática por sensor fotoeléctrico ajustable 10-30 lux
Característica 3	Resistencia a impactos IK08 para zonas de alto tráfico industrial
Característica 4	Carcasa de fundición anti-UV con protección IP65 para intemperie extrema
Característica 5	Operación estable de 5°C a 50°C para climas adversos sin degradación
Característica 6	Diseño compacto 127x127x53 mm para montaje discreto en muros y techos