



Luminario LED RGB / 30W / 2400 Lúmenes / Bluetooth / Control por App / Voltaje Universal 85-265V / 380 mm (1.2 ft) Diámetro

SKU: JLAR-3003 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$948.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El
luminario LED RGB de 30W es una solución de iluminación eficiente diseñada para aplicaciones comerciales e industriales. Genera un flujo luminoso de 2400 lúmenes con distribución uniforme y temperatura de color ajustable entre fría, neutra y
cálida. Integra conectividad Bluetooth para control remoto mediante aplicación móvil, permitiendo la gestión inteligente de escenas y ajustes de iluminación. Su voltaje universal de 85-265V AC garantiza operación estable ante variaciones en la
red eléctrica. El diseño circular de 380 mm de diámetro facilita su instalación en diversos tipos de techos y espacios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity:
0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 30W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo luminoso: 2400
lm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 85-265V AC, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de color: fría, neutra y cálida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: Bluetooth con control por app iLink<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético: 0.03 kWh<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity:
0.85;'>Dimensiones: 380 mm x 60 mm (1.2 ft x 0.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de color fría: 6500K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity:
0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia: 30W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flujo luminoso:
2400 lm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo energético: 0.03 kWh<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de color: fría (6500K), neutra y cálida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas
y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 85-265V AC, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity:
0.8;'>Dimensiones: 380 mm x 60 mm (1.2 ft x 0.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: circular</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-
radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type:
disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Bluetooth<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control: App iLink</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control inteligente vía Bluetooth con app iLink para ajustes remotos
Característica 2	Temperatura de color ajustable: fría, neutra y cálida según ambiente
Característica 3	Consumo energético de 0.03 kWh para reducción de costos operativos
Característica 4	Voltaje universal 85-265V AC para estabilidad ante fluctuaciones de red
Característica 5	Diseño circular de 380 mm (1.2 ft) para instalación versátil en techos
Característica 6	Flujo luminoso de 2400 lm con iluminación uniforme para espacios comerciales