



SKU: JLSA-18AB Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

un excepcional flujo luminoso de 2340 lúmenes. Diseñado para condiciones exigentes, cuenta con índice de protección IP68 que garantiza su submersibilidad y durabilidad bajo agua. Su temperatura de color 6500K proporciona luz fría blanca ideal para aplicaciones que demandan máxima claridad visual. El diseño robusto de Ø209mm x 62mm (0.95x1 x 0.20ft) permite instalación exterior sobreelevada con transformador específico incluido.

Características Principales

- Luminario no dimeable con uso sumergible
- Luz fría blanca a 6500K
- Temperatura de trabajo TA -5°C / TC 50°C
- Ángulo de luz 120°
- Transformador específico para instalación
- Diseño robusto para instalación exterior sobreelevada

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: 1x solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
- Flujo Luminoso: 2340 lm
- Corriente Eléctrica: 1.1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
- Temperatura de Color: 6500K
- Vida Útil: >50,000 horas
- Ángulo de Luz: 120°
- Regulable: No
- Uso: Exterior / Sumergible

Transformador

El transformador incluido es de tipo robusto, diseñado para condiciones exigentes, cuenta con índice de protección IP68 que garantiza su submersibilidad y durabilidad bajo agua. Su temperatura de color 6500K proporciona luz fría blanca ideal para aplicaciones que demandan máxima claridad visual. El diseño robusto de Ø209mm x 62mm (0.95x1 x 0.20ft) permite instalación exterior sobreelevada con transformador específico incluido.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo luminoso de 2340 lúmenes para iluminación potente
Característica 2	Protección IP68 para instalación sumergible y exterior
Característica 3	Luz fría blanca 6500K ideal para espacios que requieren claridad
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas de operación continua
Característica 5	Consumo eficiente de 18W con corriente de 1.70 A
Característica 6	Ángulo de luz 120° para distribución amplia uniforme