



Luminario Sumergible RGB / 18W / 2340 lm / IP68 / Ø290mm x 62mm / 9.5 pies / Exterior / Transformador JPY-50

SKU: JLSA-18RGB Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$1,522.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luminario sumergible diseñado para instalaciones exteriores con protección IP68 que permite operación completamente sumergida en agua. Integra tecnología LED de 18W que genera un flujo luminoso de 2340 lúmenes con control RGB para crear ambientaciones multicolor según las necesidades del proyecto. Su vida útil de 50,000 horas reduce significativamente los ciclos de mantenimiento en aplicaciones de difícil acceso como fuentes, estanques y piscinas. El transformador JPY-50 garantiza una alimentación eléctrica segura a 24V, eliminando riesgos en entornos húmedos. Construcción libre de mercurio que cumple con estándares de sustentabilidad ambiental.

Características Principales

- Potencia LED de 18W con eficiencia luminosa optimizada
- Flujo luminoso de 2340 lm para iluminación de impacto visual
- Control RGB completo para transiciones y efectos de color
- Índice de protección IP68 para sumersión permanente
- Vida útil de 50,000 horas con degradación controlada
- Transformador JPY-50 para conversión segura a 24V
- Diseño libre de mercurio, amigable con el medio ambiente
- Iluminación no dimmable con intensidad constante

Especificaciones Técnicas

Flujo Luminoso: 2340 lm

Potencia: 18W

Flujo Luminoso: 2340 lm

Dimensiones: Ø290mm x 62mm

Corriente Eléctrica: 1.70 A a 24V

Control de Intensidad: No dimmable

Composición: Libre de mercurio

Transformador Compatible: JPY-50 / JLS-ACCON-01

Uso: Exterior / Sumergible

Protección IP68 certificada para operación continua bajo agua en entornos de alta humedad o sumersión total. Requiere transformador JPY-50 o JLS-ACCON-01 para conversión de voltaje segura. El transformador JPY-50 es el componente recomendado para instalaciones estándar, proporcionando aislamiento eléctrico y protección contra sobrecorriente en aplicaciones acuáticas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 horas de operación continua
Característica 2	Control RGB para ambientaciones multicolor dinámicas
Característica 3	Transformador JPY-50 incluido para seguridad eléctrica
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Libre de mercurio con bajo costo de mantenimiento
Característica 6	Iluminación estable sin fluctuaciones de intensidad