



Luminario Urbano LED / 100W / Flujo Luminoso 16 000 lm / Ángulo de Luz 105°-135° / Fotocelda Integrada / IP65 / Vida Útil 50 000 h

SKU: JALP-03-100 Marca: JWL Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$2,010.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminario urbano LED con fotocelda integrada diseñado para iluminación exterior de áreas urbanas, vialidades y espacios públicos. Equipado con potencia de 100W que genera un flujo luminoso de 16 000 lm, proporcionando iluminación potente y uniforme sobre grandes superficies. La fotocelda integrada habilita el encendido y apagado automático según condiciones de luz ambiental, eliminando la necesidad de control manual o programadores externos y optimizando el consumo energético operativo. El índice de protección IP65 garantiza resistencia a la intemperie, lluvia y chorros de agua, permitiendo su instalación en condiciones climáticas adversas sin degradación del rendimiento. El ángulo de luz amplio de 105°-135° asegura distribución luminosa uniforme que minimiza zonas de sombra y reduce la cantidad de luminarios requeridos por tramo. La vida útil de 50 000 horas de los módulos LED disminuye significativamente la frecuencia de mantenimiento y reemplazo en comparación con tecnologías convencionales. El sistema de montaje adaptable permite instalación tanto en poste como en brazo, facilitando la integración con infraestructura existente sin modificaciones estructurales mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 100W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 16 000 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de luz: 105°-135°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fotocelda: Integrada, desmontable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil LED: 50 000 h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Poste o brazo (brazo no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encendido/apagado: Automático por fotocelda</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 100W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 16 000 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de luz: 105°-135°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil LED: 50 000 h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Encendido automático por fotocelda</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a agua y polvo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño hermético para exteriores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en poste o brazo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luminario urbano LED 100W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fotocelda integrada (desmontable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje para poste</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encendido automático con fotocelda integrada para ahorro energético
Característica 2	Cobertura amplia con ángulo de luz ajustable 105°-135°
Característica 3	Protección IP65 contra lluvia, polvo y ambientes exteriores severos
Característica 4	Vida útil de 50 000 h que reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 5	Montaje flexible en poste o brazo para adaptación a infraestructura existente
Característica 6	Diseño hermético con fotocelda desmontable para mantenimiento simplificado