



Luminario Urbano LED / 200W / Flujo Luminoso 32 000 lm / Fotocelda Integrada / Ángulo de Luz 105°-135° / IP65 / Vida Útil 50 000 h

SKU: JALP-03-200 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$3,004.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminario urbano LED de 200W con fotocelda integrada para iluminación exterior eficiente. Genera un flujo luminoso de 32 000 lm con distribución angular de 105°-135° que garantiza cobertura amplia y uniforme en vías públicas, estacionamientos y áreas industriales. La fotocelda permite operación autónoma mediante encendido y apagado automático según condiciones de luz ambiental, reduciendo consumo energético y eliminando necesidad de control manual. Construcción con grado de protección IP65 que asegura resistencia a polvo y chorros de agua, prolongando la vida útil operativa en entornos de intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encendido automático con fotocelda integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 32 000 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de luz: 105°-135°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65 resistente a agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje versátil en poste o brazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil LED: 50 000 horas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fotocelda desmontable para encendido/apagado automático</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 200W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 32 000 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de luz: 105°-135°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil LED: 50 000 h<li style='padding: 6px 0;'>Fotocelda: Integrada, desmontable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Lluvia y chorros de agua<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de montaje: Poste o brazo<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Exterior urbano</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luminario urbano LED 200W<li style='padding: 6px 0;'>Fotocelda integrada<li style='padding: 6px 0;'>Elementos de montaje para poste o brazo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encendido automático por fotocelda integrada sin intervención manual
Característica 2	Ángulo de luz 105°-135° para distribución uniforme en vías amplias
Característica 3	Protección IP65 para operación continua en exteriores adversos
Característica 4	Montaje dual en poste o brazo para adaptación a infraestructura existente
Característica 5	Vida útil de 50 000 horas con mínimo mantenimiento requerido
Característica 6	Diseño hermético que resiste lluvia y chorros de agua directos