



Luz de Advertencia LED / 900 Lúmenes / 12 Patrones de Destello / Sincronización Inalámbrica / IP67 / Batería 20 Horas / Montaje Magnético

SKU: XLTE1985A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$640.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia auxiliar con tecnología LED Gen III de alta potencia, diseñada para operaciones de señalización en vehículos y equipos móviles. Integra 27 LEDs que generan 900 lúmenes con ángulo de visión de 360°, garantizando visibilidad omnidireccional en condiciones de baja luminosidad o emergencia. La unidad incorpora batería de litio de 3,7 V / 2200 mAh que proporciona hasta 20 horas de operación continua, eliminando dependencia de fuentes de alimentación externas. El sistema de sincronización inalámbrica permite coordinar múltiples dispositivos en campo sin infraestructura de cableado, mientras que el montaje magnético facilita el despliegue temporal en carrocerías metálicas de automóviles, motocicletas, bicicletas y scooters. La construcción con grado de protección IP67 asegura funcionamiento en ambientes expuestos a polvo, lluvia y humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LEDs: 27 LEDs Gen III de alta potenciaLuminosidad: 900 lúmenesÁngulo de visibilidad: 360°Patrones de destello: 12 patrones independientes / 4 patrones en modo sincronizaciónModo de sincronización: Inalámbrica entre unidadesBatería: 3,7 V / 2200 mAhAutonomía: 20 horas de usoGrado de protección: IP67Montaje: Magnético seguro y rápidoDiseño: Compacto, tridimensional triangularDimensiones: 9 x 8 x 2,2 cmAplicaciones recomendadas: Automóviles, motocicletas, bicicletas, scooters</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Tipo de fuente luminosa: LED Gen IIICantidad de LEDs: 27 unidadesFlujo luminoso: 900 lúmenesÁngulo de visión: 360°Patrones de destello: 12 patronesPatrones en sincronización: 4 patronesTipo de sincronización: Inalámbrica entre dispositivosVoltaje de batería: 3,7 VCapacidad de batería: 2200 mAhAutonomía operativa: 20 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Tipo de fuente luminosa: LED Gen IIICantidad de LEDs: 27 unidadesFlujo luminoso: 900 lúmenesÁngulo de visión: 360°Patrones de destello: 12 patronesPatrones en sincronización: 4 patronesTipo de sincronización: Inalámbrica entre dispositivosVoltaje de batería: 3,7 VCapacidad de batería: 2200 mAhAutonomía operativa: 20 horas</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Tipo de fuente luminosa: LED Gen IIICantidad de LEDs: 27 unidadesFlujo luminoso: 900 lúmenesÁngulo de visión: 360°Patrones de destello: 12 patronesPatrones en sincronización: 4 patronesTipo de sincronización: Inalámbrica entre dispositivosVoltaje de batería: 3,7 VCapacidad de batería: 2200 mAhAutonomía operativa: 20 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Tipo de fuente luminosa: LED Gen IIICantidad de LEDs: 27 unidadesFlujo luminoso: 900 lúmenesÁngulo de visión: 360°Patrones de destello: 12 patronesPatrones en sincronización: 4 patronesTipo de sincronización: Inalámbrica entre dispositivosVoltaje de batería: 3,7 VCapacidad de batería: 2200 mAhAutonomía operativa: 20 horas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización inalámbrica entre múltiples unidades sin cables
Característica 2	360° de visibilidad con 27 LEDs de alta potencia Gen III
Característica 3	12 patrones de destello configurables para distintas situaciones de riesgo
Característica 4	20 horas de autonomía con batería recargable de 2200 mAh
Característica 5	Instalación instantánea con base magnética en superficies metálicas
Característica 6	Diseño triangular compacto para transporte y despliegue rápido