



Luz de Advertencia LED de Montaje en Superficie / 12 LEDs de 1 W / 36 Patrones de Destello / 12-24 V / IP67 / SAE Clase I / R65

SKU: ED3511RB Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$1,805.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de advertencia LED de montaje en superficie está diseñada para ofrecer máximo rendimiento con mínima huella física. Con una profundidad de solo 0.5 pulgadas, esta unidad compacta integra 12 LEDs de 1 vatio que generan iluminación de alta intensidad en colores rojo y azul. Incorpora 36 patrones de destello programables para adaptarse a distintos escenarios de señalización y emergencia. Su factor de forma reducido de 3.3 x 1.1 pulgadas permite la instalación en prácticamente cualquier zona de la carrocería de vehículos comerciales, mientras que su rango de voltaje universal 12-24 V garantiza compatibilidad con diversas plataformas de flota sin requerir modificaciones eléctricas. Las certificaciones SAE Clase I, IP67 y R65 aseguran operación confiable en condiciones ambientales severas y exposición a polvo y agua.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Luz auxiliar de advertencia LEDLEDs: 12 LEDs de 1 WColores: Rojo/AzulPatrones de destello: 36 programablesLente: TransparenteCertificaciones: SAE Clase I, IP67, R65</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12-24 V universalDimensiones: 3.3 x 1.1 pulgadasProfundidad: 0.5 pulgadasMontaje: SuperficieCompatibilidad: Vehículos comerciales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz auxiliar LED de montaje en superficie</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	36 patrones de destello programables
Característica 2	Montaje en superficie ultra compacto
Característica 3	12 LEDs de 1 vatio de alta intensidad
Característica 4	Certificaciones SAE Clase I, IP67 y R65
Característica 5	Voltaje universal 12-24V para flotas mixtas
Característica 6	Diseño de 3.3 x 1.1 pulgadas para ubicaciones restrictivas